

画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

㈱島津製作所

一歩先のスタンダードをめざした上皿電子天びん

㈱島津製作所 上皿天びん TW423N 校正分銅内蔵型 S321-64507-09

ひょう量：４２０ｇ
最小表示：０.００１ｇ
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥175,000

販売価格 (税抜)：￥166,560

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

一歩先のスタンダードをめざした上皿電子天びん「ＴＷ-Ｎシリーズ」は、操作性に優れる低価格モデルです。
スマートセッティング機能搭載で、 応答性、安定性の調整がカンタンに行えます。また、感度調整用分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで必要なときいつでも感度調整できます。
●耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用
●スマートセッティング機能搭載 ●ワンボタン感度調製
●質感の高いガラス風防搭載 ●ＰＣ接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300058
メーカー品番	S321-64507-09
品名	上皿天びん
形名	ＴＷ４２３Ｎ
ひょう量	４２０ｇ
最小表示	０.００１ｇ
繰返し性(標準偏差)	≦０.００１ｇ
直線性	±０.００２ｇ
感度調整用分銅	内蔵
内蔵分銅調整精度	±２mg：４００ｇ
応答時間	約２.５秒※１
感度の温度係数 １０～３０℃	±３ppm/℃
表示方式	７セグメント液晶表示
入出力端子	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Pプラグ ＤＡＴＡ-Ｉ/Ｏ
皿の大きさ	約Φ１１０mm
使用温度範囲	５～４０℃
本体の寸法	約W２０６×D２９１×H２４１mm
本体重量	約４.２kg
定格電源	ＤＣ.１２V・１Ａ
入力電源	ＡＣアダプタ ＡＣ１００V・０.３１A・５０/６０Hz※２
汚染度	２
過電圧カテゴリ	II
高度	２０００mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	ＡＣアダプタ・表示部保護カバー 取扱説明書簡易版・簡易操作ガイド

※１.応答時間は、代表値です。
※２.入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ	ＵＳＢ出力	オートテア
感度調整機能	単位登録	カラット	もんめ	風防付
電磁平衡式				

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	￥77,300（税抜）
㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	￥97,900（税抜）
㈱島津製作所 RS-232Cケーブル：TW-N/TX-N/TXB・MOC63u・EP-100/110・S321-61967-4	￥19,900（税抜）
㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット TW-N/TX-N S321-62520-45	￥22,800（税抜）
㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TX-N大皿形専用：S321-64523-10	￥7,880（税抜）
㈱島津製作所 全面保護カバー5枚セット TXB大皿：S321-63827-12	￥6,290（税抜）
㈱島津製作所 専用表示部保護カバー 5枚セット TW-N/TX-N小皿形：S321-64522-10	￥6,920（税抜）
㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット TXB：S321-63827-11	￥6,290（税抜）
ＡＣアダプタ：Ｓ３２１-７３９２５・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）