

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、タッチスクリーンの操作イメージです。

ザルトリウス・ジャパン㈱

電子天びんのニュースタンダード

取引・証明用電子天びん ＱＵＩＮＴＩＸ２１０２-１ＯＪＰ：内部調整機能付

ひょう量：２,１００g
目　　量：0.1g
補助表示：０.０１g(１０mg)

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスのQuintixは、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。
●取引や証明に使える特定計量器(検定付)です。
●調/配合で、種々な成分を１００%のトレーサビリティで計量します。
●チェックひょう量機能 ●全てのQuintix?シリーズ
天びんは、ｉｓｏＣＡＬ(全自動校正/調整機能)を装備
●計量中の最大値を記憶し保持するホールド機能 ●錠剤が袋の中にいくつあるかなどの同一部品の数を知るカウンティング(個数計算)機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101800012
型式承認用の型式名	ＳＱＰ-Ｃ
品名	取引・証明用電子天びん
型式	ＱＵＩＮＴＩＸ２１０２-１ＯＪＰ
ひょう量	２,１００ｇ
目量	０.１ｇ
精度等級	２級
補助表示	０.０１ｇ
最小測定量	０.５ｇ
安定所要時間(代表値)	１.５sec.
積載面寸法	Φ１８０mm
外形寸法	Ｗ２１８×Ｄ３５９×Ｈ９４mm
本体重量	約４.７kg
電源	・専用ＡＣアダプタモジュール：6971790 ・充電バッテリパック(オプション)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能
ＡＣアダプタ	タッチパネル	ＵＳＢ出力	比重測定	動物計量
表示ホールド				

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

普通紙プリンタＹＤＰ２０-０ＣＥ	見積もり依頼をしてください
感熱紙プリンタＹＤＰ４０	見積もり依頼をしてください
充電バッテリパックＹＲＢ１１Ｚ	見積もり依頼をしてください
ダストカバー６９６０ＳＥ０１：分析タイプ表示部用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー６９６０ＳＥ０２：上皿用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー６９６０ＳＥ０３：分析用	見積もり依頼をしてください
ミニＵＳＢ/９ピンＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブル(長さ１m)ＹＣＣ０３-Ｄ０９：ＰＣ接続用	見積もり依頼をしてください
ミニＵＳＢ/２５ピンＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブル(長さ１m)ＹＣＣ０３-Ｄ２５：ＰＣ接続用	見積もり依頼をしてください
ミニＵＳＢ/ＵＳＢケーブル(長さ１.５m)ＹＣＣ０４-Ｄ０９：ＰＣ接続用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットＹＤＫ０３：０.１/１㎎天びん用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットＹＤＫ０４：１０㎎天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿Φ１３０㎜ＹＦＷ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用フィルタ測定	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿Φ９０㎜ＹＷＰ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿Φ８０㎜ＹＳＰ０１ＳＱＰ：０.０１㎎天びん用	見積もり依頼をしてください
風防ケースＹＤＳ０１ＳＱＰ：０.０１/０.１/１g用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）