

画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWX-150・S

ひょう量：１５０kg
最小表示：０.０２kg(０～６０kg)・０.０５kg(６０～１５０kg)
※ 通信コネクタＤＩＮ５Ｐなし

メーカー販売価格（税抜）：￥205,000

販売価格 (税抜)：￥133,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**※こちらの商品は、在庫がなくなり次第、販売終了となります。
なお、在庫状況はご使用になる地域によって異なります。 ご注文をご検討の際は、在庫状況について事前にお問い合わせください。※
防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。
●オールステンレス仕上げ ●上/下限値設定による重量検品機能付
●明るく見やすい大型蛍光表示を採用
●完全防水仕様：ＩＰ６５準拠・防水ＪＩＳ５級準拠 ●国家検定取得品**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100023
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	ＩＷＸ-１５０・Ｓ
ひょう量	１５０kg
目量	０.０２kg：０～６０kg ０.０５kg：６０～１５０kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	III級
表示精度	１/３０００
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	Ｗ３８０×Ｄ５３０㎜
使用範囲	０.４～１５０kg
表示方式・内容	蛍光表示 重量表示：６桁(７セグメント)・最上位桁は[１]のみ マーク等：零点・風袋引き中・マイナス ＬＥＤランプ：安定
風袋引き範囲	５９.９８kgまで
防水等級	ＩＰ６５準拠(ＪＩＳ７等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
使用環境	温度：－１０～４０℃ 相対湿度：Max.９５%・結露無き事
電源	ＡＣ１００V±１０%
消費電力	４.５W
外形寸法	約W３８０×D６４０×H６３０㎜
本体質量	約１８kg
付属品	・取扱説明書×１冊・保証書×１枚 ・サービスネットワーク書類×１枚

※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
※2.プリンタ・ＲＳ-２３２Ｃ・接点ＢＯＸ等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | ＡＣ電源 | 蛍光表示 | 防水 | リミット機能
内蔵ブザー | 防塵 | リミット出力 | 表示分離 | 電気抵抗線式
デュアルレンジ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	￥68,180（税抜）
イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 250㎜ (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 3000㎜	見積もり依頼をしてください
イシダ リレーBOX：RB-IW	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	￥14,400（税抜）
イシダ IW-150/60kg用フラット皿：皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60kg用ビート皿：皿もたれ有	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用コロコン皿 縦8本	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用コロコン皿 横6本	見積もり依頼をしてください
イシダ IW-150/60用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）