



画像は、商品イメージです。



ALL ISHIDA 株式会社イシダ
画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWQ-30・S

ひょう量：30kg

最小表示：0.005kg(0～15kg)・0.01kg(15～30kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥245,000

販売価格(税抜)：¥159,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

明るく見やすい大型蛍光表示を採用

数字キー実装でカンタン操作

完全防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100024
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	I W Q - 3 0 ・ S チェッカー仕様
ひょう量	3 0 kg
目量	0.0 0 5 kg : 0 ~ 1 5 kg 0.0 1 kg : 1 5 ~ 3 0 kg 自動切換 : 多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 3 5 0 × D 3 5 0 mm
使用範囲	0.1 ~ 3 0 kg
表示方式・内容	蛍光表示 重量表示 : 6桁(7セグメント)・最上位桁は[1]のみ 上/下限表示 : 5/6桁(7セグメント) マーク等 : 零点・風袋引き中・マイナス LEDランプ : 安定・多い/O K / 少ない
風袋引き範囲	1 4.9 9 5 kgまで
防水等級	I P 6 5 準拠(J I S 7 等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
使用環境	温度 : - 1 0 ~ 4 0 相対湿度 : Max. 9 5 % ・ 結露無き事
電源	A C 1 0 0 V ± 1 0 % ・ 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	6 W
外形寸法	約W 3 5 0 × D 4 6 0 × H 4 2 5 mm
本体質量	約 1 0 kg
付属品	・取扱説明書 × 1冊・保証書 × 1枚 ・サービスネットワーク書類 × 1枚

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	リミット出力
テンキー	表示分離	電気抵抗線式	デュアルレンジ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
イシダ ジャーナルプリンタ : DAP-IW	¥ 68,180 (税抜)
イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm	見積もり依頼をしてください
イシダ リレーBOX : RB-IW	見積もり依頼をしてください
イシダ IW用シリアルケーブル : D-Sub9P・3m	¥ 14,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

