

画像は、商品イメージです。



画像は、ＩＴＸ-３０に取り付けたイメージです。

㈱イシダ

ＩＴシリーズオプション

イシダ ITX用リレーBOX

■昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。
　現在、生産を一時停止しております。
■在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件が設定でき、外部接続機器の制御ができます。
●無電圧・有接点出力が４出力 ●外部風袋引き入力

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100004
使用リレー種類	有接点リレー・Ａ接点 ４回路
定格負荷	抵抗負荷：ＡＣ２５０V/5A・ＤＣ３０V/5A 誘導負荷(力率４０%)：ＡＣ２５０V/2A・ＤＣ３０V/2A
定格電流	５A
接点最大電圧	ＡＣ３８０V・ＤＣ１２５V
接点最大電流	５A
入力 ＩＮ⇔ＧＮＤ	ＴＴＬレベルまたは無電圧有接点 １回路：風袋引き

※１.リレーＢＯＸは、はかり商店にて取り付けます。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）