

画像は、商品イメージです。



画像は、商品をＩＷＸ表示部に装着したイメージです。

㈱イシダ

ＩＷシリーズオプション

イシダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW

メーカー販売価格（税抜）：￥94,500

販売価格 (税抜)：￥68,180

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量実績をジャーナル用紙に記録できます。●ＩＷＧ/ＩＷＢタイプに接続の時は、ＡＣアダプタ(別売)が必要になります。●ＤＡＰ-ＩＷを取り付けると、表示部は非防水となります。●写真の表示部は、商品に含みません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100013
名称	ジャーナルプリンタ
型式	ＤＡＰ-ＩＷ
印字方式	ドットインパクト(インクリボン使用)
印字方向	片方向印字
文字構成	横６×縦８ドット
桁数	２４桁：１４４ドット/ライン
印字速度	２.５行/秒
文字寸法	横１.６２×縦２.４mm
行間隔	３.５２mm
用紙	ロール紙：普通紙
用紙寸法	幅５７.５±０.５×外径５０mm 紙管内径Φ１２±１mm
インターフェイス	シリアルインターフェイス：ＲＳ-２３２Ｃ準拠
入力バッファ	２Kバイト
用紙ニアエンド検出	用紙が少なくなると「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は継続します。 ※ＩW側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
用紙エンド検出	用紙切れで「PAPER」ランプ(赤)点灯 印字は停止し、データはバッファに保存。 用紙交換後自動で印字します。 ※ＩW側は、エラーせずデータを送ることが出来ます。
オートローディング	用紙を印字機の用紙口に持っていくと、自動で用紙を送ります。
インクリボン	専用リボンカセット：ＩR-９１Ｂ
使用電源	ＡＣ１００±１０V・５０/６０Hz
最大消費電流	０.１５A
外形寸法	幅１１８×奥行１２０×高さ９１mm ※取付金具は含みません。
環境条件	温度：０～４０℃ 湿度：２０～８５% ※結露なきこと・用紙の張りが損なわなきこと
耐久性	ＭＣＢＦ：プリンタユニット１５０万行

※１.ジャーナルプリンタは、非防水です。
※２.ジャーナルプリンタを接続すると、表示部も非防水となります。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 3000㎜	**見積もり依頼をしてください**
イシダ DAP-IW用連動ケーブル ： 250㎜ (標準)	**見積もり依頼をしてください**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）