

画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

ＩＷシリーズオプション

イシダ リレーBOX：RB-IW

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。
●ＩＷＸタイプと、ＩＷＱタイプに接続できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300100016
品名	リレーＢＯＸ
型式	ＲＢ-ＩＷ
ＩＷからの入力	ＴＴＬレベル４回路
ＩＷからの出力	プルアップ１回路
外部出力：種類	有接点リレー・ a接点×４回路
外部出力：定格負荷	抵抗負荷：ＡＣ２５０Ｖ・５Ａ / ＤＣ３０Ｖ・５Ａ 誘導負荷(力率４０%)：ＡＣ２５０Ｖ・２Ａ / ＤＣ３０Ｖ・２Ａ
外部出力：定格電流	５Ａ
外部出力：接点最大電圧	ＡＣ３８０Ｖ / ＤＣ１２５Ｖ
外部出力：接点最大電流	５Ａ
外部入力	ＴＴＬレベルまたは無電圧接点×１回路
環境条件	温度：－５～３５℃ 湿度：２０～８５%・結露なきこと
使用電源	ＡＣ１００±１０Ｖ・５０/６０Ｈｚ
最大消費電流	０.０５Ａ
外形寸法	約幅１５３×奥行１７８×高さ５９ｍｍ ※突起部及び取付金具含まず
リレーの耐久性	１０万回以上 ※定格負荷で開閉頻度１,８００回/ｈ

※１.リレーＢＯＸは、非防水です。
※２.リレーＢＯＸを接続すると、表示部も非防水となります。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）