



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

I Wシリーズオプション

イシダリレーBOX : RB-IW

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

様々な出力条件で、外部接続機器の制御ができます。

I W Xタイプと、I W Qタイプに接続できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|---|
| 商品番号 | 300100016 |
| 品名 | リレーBOX |
| 型式 | RB-IW |
| IWからの入力 | TTLレベル4回路 |
| IWからの出力 | プルアップ1回路 |
| 外部出力：種類 | 有接点リレー・a接点×4回路 |
| 外部出力：定格負荷 | 抵抗負荷：AC250V・5A/DC30V・5A 誘導負荷(力率40%)：AC250V・2A/DC30V・2A |
| 外部出力：定格電流 | 5A |
| 外部出力：接点最大電圧 | AC380V/DC125V |
| 外部出力：接点最大電流 | 5A |
| 外部入力 | TTLレベルまたは無電圧接点×1回路 |
| 環境条件 | 温度：-5～35 湿度：20～85%・結露なきこと |
| 使用電源 | AC100±10V・50/60Hz |
| 最大消費電流 | 0.05A |
| 外形寸法 | 約幅153×奥行178×高さ59mm 突起部及び取付金具含まず |
| リレーの耐久性 | 10万回以上 定格負荷で開閉頻度1,800回/h |

- 1.リレーBOXは、非防水です。
- 2.リレーBOXを接続すると、表示部も非防水となります。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

