

画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

ＣＢ-IIIシリーズオプション

イシダ CB-III用RS-232Cパーツ

■昨今からのコロナ禍の影響により一部部品の入手が困難になっており、生産が当分の間出来なくなることが判明しました。
　現在、生産を一時停止しております。
■在庫のある場合がございます。都度お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＲＳ-２３２Ｃ(準拠)インターフェイスを介して、計量データを出力します。 また、オプションプリンタＤＡＰ-０３を接続できます。
●接続ケーブルは、別売り品です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**300100029**
伝送方式	**直列伝送 調歩同期式**
伝送速度	**４８００/９６００bps**
伝送コード	**ＡＳＣＩＩ コード**
物理信号	**ＥＩＡ　ＲＳ-２３２Ｃ準拠**
１文字ビット構成	**スタートビット：１ビット** **データビット　：８ビット** **パリティビット：０/１ビット** **ストップビット：２ビット**
パリティビット	**なし/奇数/偶数**
本体出力コネクタ	**ＤＩＮ-５Ｐ**

※１.ＰＣなど外部機器に接続の時は、別売のＣＢ-III用ＲＳ-２３２Ｃハーネスが必要になります。
※２.ＤＡＰ-０３連動時は、ＤＡＰ-０３に付属のケーブルをご利用下さい。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）