



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-03 : RS-232Cインターフェイス : 絶縁タイプ

対応器種 :

G X - A / G F - A シリーズ

G X - A W P / G F - A W P シリーズ

G X A - 0 3 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意ください。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 20,000

販売価格 (税抜) : ¥ 17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

RS-232CインターフェイスGXA-03は、工場などの環境下で接続したPLC等からのコマンドにより、主に次の操作が可能です。また、GLPに対応した天びんの管理をするためのデータ出力形式を用意しています。

- ・天びんの測定値出力
- ・天びんの設定値入力
- ・天びんの制御
- ・天びんの設定値参照

G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500125
製品名	R S - 2 3 2 C インターフェイス
型番	G X A - 0 3
伝送方式	E I A : R S - 2 3 2 C
伝送形式	調歩同期式(非同期)・双方向・半二重伝送
信号形式	6 0 0 / 1 2 0 0 / 2 4 0 0 / 4 8 0 0 / 9 6 0 0 / 1 9 2 0 0 / 3 8 4 0 0 bps
ボーレート	
信号形式 データビット	7 ビット or 8 ビット
信号形式	E V E N / O D D : データ長 7 ビット
パリティ	N O N E : データ長 8 ビット
信号形式 ストップビット	1 ビット
信号形式 使用コード	A S C I I
コネクタ形状	D - s u b 9 P [オス]
付属品	取扱説明書
J A N コード	49 81046 15259 4

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

R S 出力

R S - 2 3 2 C



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

