
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











禁エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。



禁エーアンド・デイ 画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-09: 内蔵バッテリユニット

対応器種:

GX-A/GF-Aシリーズ GX-AWP/GF-AWPシリーズ

メーカー販売価格(税抜):¥38,000

販売価格(税抜): ¥31.300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

内蔵バッテリユニットGXA-09は、当社の電子天秤GX-A(AWP)/G F-A(AWP)シリーズ用の充電式バッテリユニットです。 GXA-09を 組み込むと、AC電源が不安定な場所で充電しながら天びんを使用した り、予めバッテリに充電してAC電源がない場所で天びんを使用したり できます。

充電電池:ニッケル水素電池 充電時間:約10時間 使用時間:約14時間

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A -23シリーズ/GXA-24/GXA-25/GXA-26/GXA-27JA/F Xi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

500128
バッテリユニット
A-0 9
:+5~40°C
: 85%RH以下・結露しないこと
0 時間
流充電:自動停止
ケル水素 (Ni-MH)電池
4時間
5月時間は、使用条件により変わります。
ッテリ本体
、 ッテリパネル
扱説明書

1. G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-2 7 J A/F Xi-0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

ページ 2/2







