


株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品の包装イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

㈱エー・アンド・デイ

インターフェイスオプション

A&D HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力

メーカー販売価格（税抜）：￥15,000

販売価格 (税抜)：￥13,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**コンパレータ機能には、「５段選別モード」と「３段選別モード(上下限モード)」と「７段選別モード(ランク分けモード)」とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果をＬＥＤ(黄 / 緑 / 赤)で表示します。本オプションのＨＶＷ-０４ＣＪＡが組み込まれていれば、コンパレータリレー出力が利用できます。また、コンパレータの比較結果をＬＥＤと連動させブザーを鳴らすことができます。ブザーは、HVW-04CJAの基板上に実装されています。ブザーの音圧レベルは、表示器から１mの距離で約５８dBです。 外部接点入力は、「ＯＮ/ＯＦＦ」「ゼロ」「風袋」など７種類のうち２種類のスイッチを外部よりコントロールできます。 ●コンパレータ機能の結果を外部へ接点出力
●登録したＬＥＤが点灯した時、ブザーが鳴動
●２種のスイッチを外部よりコントロール**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500167
メーカー品番	HVW-04CJA
品名	コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 インターフェイス
型式	ＨＶＷ-０４ＣＪＡ：
リレー出力用リレー	ソリッドステートリレー
最大電圧	５０ＶＤＣ
最大電流	１００ｍＡＤＣ
最大オン抵抗	８Ω
接点入力	ドライ接点：無電圧・有接点
接点入力ＯＮ時間	１００msec 以上
内蔵ブザー	ＨＶＷ-０４ＣＪＡの基板上に実装
内蔵ブザー音圧レベル	約５８dB　※１
本体外形寸法	Ｗ５５×Ｄ７０×Ｈ４１mm
本体重量	－
個装箱寸法	Ｗ２９０×Ｄ２３０×Ｈ１３０mm
個装箱重量	０.２kg
ＪＡＮコード	49 81046 13586 3

※１. ＨＶＷ-０４ＣＪＡを表示器に取り付けた状態で表示器から1 mの距離の音圧レベルです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能　内蔵ブザー　リミット出力　リレー入出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）