



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

高精度電子天秤

イシダ 音叉式 電子天秤 UB-S2200

ひょう量：2,200 g

最小表示：0.1 g

メーカー販売価格（税抜）：¥93,000

販売価格（税抜）：¥60,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能 2 万 2 千分の 1 を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化
ハイパフォーマンスな高精度電子天びん
選べる測定モード
測定結果を判別するリミット機能
充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100055
製品名	音叉式電子天びん
型番	U B-S 2 2 0 0
ひょう量	2 2 0 0 g
目量	0.1 g
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	角皿：1 8 0 × 1 6 0 mm
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ1 6.5 mm バーグラフ：2 0 段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
使用環境	温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) 入力：AC 1 0 0 V・出力：9 V/2 0 0 mA ・Nidc充電式電池(別売)
外形寸法	外形寸法 約W1 9 2 × D2 6 5 × H8 7 mm
本体質量	約2.7 kg
付属品	・専用ACアダプタ ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

1. Nidc充電式電池(別売)とRS-232Cインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
2. Nidc充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
3. RS-232Cインターフェイス(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
4. Nidc充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


充電池内蔵	液晶表示	計数モード	%モード	RS出力
リミット機能	ACアダプタ	床下秤量	リミット出力	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	¥ 57,800 (税抜)
イシダ UB用Nicd充電式電池駆動：UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S12000に対応	¥ 11,294 (税抜)
イシダ UB用床下ひょう量：UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S8200・S1200に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ UB用リミット接点出力：UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ UB-S用RS-232C出力：UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥ 9,412 (税抜)
イシダ ACアダプタ UM132：MB-A /UB/QB に対応	¥ 1,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

