




画像は、商品イメージです。表示のバックライト機能は、ありません。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。表示のバックライト機能は、ありません。



画像は、標準で付属している水中皿のイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

## 株式会社島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AU Y220+SMK-401 : S321-62900-08+S321-60550-01

ひょう量：220g  
最小表示：0.1mg  
感度調整用分銅：なし

メーカー販売価格(税抜)：¥289,300

販売価格(税抜)：¥271,930

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 AU Y+SMK-401シリーズ」は、分析天びん AU Yシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-401」を取り付けたセット商品です。AUシリーズにオプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

- アルキメデスの原理を利用し、液浸法にて種々の比重が測定可能
- 比重測定キットは、天びん風防内にきっちり収まるコンパクトサイズ
- 耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
- ISO対応校正記録が残こせません(オプションのプリンタが必要)
- PC接続可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 商品番号       | 100300156                                                   |
| メーカー品番     | S321-62900-08<br>+S321-60550-01                             |
| 品名         | 比重測定装置                                                      |
| 形名         | A U Y 2 2 0<br>+ S M K - 4 0 1                              |
| ひょう量       | 2 2 0 g                                                     |
| 最小表示       | 0.1 mg                                                      |
| 再現性：標準偏差   | 0.1 mg                                                      |
| 直線性        | ± 0.2 mg                                                    |
| 応答時間       | 3 秒                                                         |
| 安定所要時間・代表値 |                                                             |
| 校正分銅       | なし<br>外部分銅による校正                                             |
| 感度の温度係数    | ± 2 ppm/°C                                                  |
| 10～30      |                                                             |
| 感度の安定性     | -                                                           |
| 10～30      |                                                             |
| 使用温湿度範囲    | 温度：5～40°C<br>湿度：20～85% 1                                    |
| 入出力        | R S - 2 3 2 C<br>D A T A I / O K e y コネクタ                   |
| 皿の大きさ      | 空中皿：40 mm<br>水中皿：47 mm<br>天びん：80 mm 2                       |
| 本体寸法       | 約W217×D356×H338 mm                                          |
| 本体重量       | 約7.0 kg                                                     |
| 表示方式       | 7セグメント液晶表示                                                  |
| 定格電源       | D C 1 2 V ・ 1 A                                             |
| 入力電源       | A C アダプタ<br>A C 1 0 0 V ・ 3 0 0 m A ・ 5 0 / 6 0 H z         |
| 汚染度        | 2                                                           |
| 過電圧カテゴリー   |                                                             |
| 高度         | 2,000 mまで                                                   |
| 設置環境       | 屋内使用に限る                                                     |
| 付属品        | 対流防止リング・A C アダプタ<br>取扱説明書<簡易版>・簡易操作ガイド<br>検査合格票・表示部保護カバー など |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

液晶表示

計数モード

%モード

R S 出力

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260627

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

リミット機能

A C アダプタ

U S B 出力

比重測定

床下秤量

感度調整機能

単位登録

カラット

もんめ

風防付

電磁平衡式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                                                    | ¥ 66,281 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                                      | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U                       | ¥ 18,300 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02        | ¥ 19,900 (税抜) |
| 株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U                       | ¥ 21,400 (税抜) |
| 株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01                   | ¥ 22,100 (税抜) |
| 株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53                        | ¥ 37,825 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV                       | ¥ 19,300 (税抜) |
| 株島津製作所 比重測定キット SMK-401 AUW-D/AUW/AUX/AUY用 S321-60550-01                                | ¥ 63,011 (税抜) |
| 株島津製作所 液体比重用沈錘 : S321-60640                                                            | ¥ 26,100 (税抜) |
| 株島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AUW-D/AUW/AUX/AUY : S321-62982                                   | 見積もり依頼をしてください |
| 株島津製作所 ACアダプタ : AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用                             | ¥ 5,860 (税抜)  |
| 株島津製作所 シャーレ カクガタ : W150mm × D100mm × H60mm ・ S321-71027                                | ¥ 10,100 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

