

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 携帯型熱中症指数温湿度計 AD-5694A

メーカー販売価格(税抜)：¥6,500

**販売価格(税抜)：¥4,359**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に  
屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に  
季節性インフルエンザの流行を知るために  
塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に

熱中症指数(W B G T)の上限アラームの設定が可能  
携帯・現場測定に適したスピーディな応答性  
ブザー音でアラームを通知  
最高値/最低値をメモリー可能  
ストラップ付きで携帯に便利  
便利な表示ホールド機能付き  
オートパワーオフ機能付き  
成績書発行可能(別費用)



画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 400550012  |
| 型式      | A D - 5 6 9 4 A                                      |
| 表示項目    | 熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)     |
| 測定項目    | 温度(TA)・相対湿度(RH)                                      |
| 測定範囲:温度 | 0.0 ~ 50.0   |
| 測定範囲:湿度 | 20 ~ 90%RH   |
| 測定精度:温度 | ± 1.0  |
| 測定精度:湿度 | 2.5 時 : ± 5%RH(30 ~ 69%RH)・± 7%RH(30 ~ 69%RH以外の測定範囲) |
| 分解能:温度  | 0.1  |
| 分解能:湿度  | 1%RH   |
| センサ     | 温度(TA) : バンドギャップ式・相対湿度(RH) : 静電容量式                   |
| 測定間隔    | 約 2 秒毎   |
| 外形寸法    | 37(W) × 174(H) × 22(D)mm                             |
| 本体質量    | 約 65g(電池含む)  |
| 電源      | C R 2 0 3 2 形リチウム電池 1 個                              |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。   |

付属の電池(C R 2 0 3 2 形リチウム電池 1 個)は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |      |         |      |      |
|---------|------|---------|------|------|
| 温度測定    | 湿度測定 | WBGT 指数 | 乾燥指数 | アラーム |
| 最高 / 最低 | 露点   | 一体型センサ  | 校正可能 |      |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行       | ¥9,500 (税抜)  |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

