



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103




9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



## シンワ測定(株)

### 73063 : 放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーベー ポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜)：¥26,570

販売価格(税抜)：¥13,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。また、衝撃に強いタイプです。

温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。

パックライト機能付です。

温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。

三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573063
型式	73063
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	-60 ~ 760
測定精度:温度	0 ~ 760 は ± 2 % または ± 2 (数値の大きい方) -60 ~ 0 は ± [- 2 +(表示温度 × 0.1)
最小表示:温度	0.1
外形寸法	172 × 46 × 119 mm
本体質量	252 g
電源	単4アルカリ乾電池2個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)