



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、センサ4本の接続イメージです。

## 株カスタム

### データロガー4チャンネル温度計 CT-05SD

メーカー販売価格(税抜)：¥38,500

販売価格(税抜)：¥32,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱電対センサー4本・白金測温抵抗体センサー2本を接続可能な、SDカード温度ロガー

Kタイプ熱電対センサ(別売)を4つまで接続し、温度測定/SDカードへのデータ記録が可能

白金測温抵抗体PT100 センサー(別売)も2本まで接続可能

暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付

測定値を一時的に表示固定するホールド機能付


測定値のMAX/MIN表示機能付

2つのセンサで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付

オートパワーオフ機能を搭載



画像は、表示のイメージです。



画像は、センサ接続面のイメージです。



画像は、SDカード挿入のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 401410001                                    |
| 型式      | C T - 0 5 S D                                |
| 表示項目    | 温度・最高温度/最低温度                                 |
| 測定項目    | 温度   |
| 測定範囲:温度 | 接続したセンサーによる                                  |
| 測定精度:温度 | 接続したセンサーによる                                  |
| 分解能:温度  | 接続したセンサーによる                                  |
| センサ     | 熱電対センサ・Pt 100 白金測温抵抗体センサ                     |
| 測定間隔    | 1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒より任意に設定 |
| チャンネル数  | 熱電対センサ: 4ch・Pt 100 白金測温抵抗体センサ: 2ch           |
| 外形寸法    | 約W 68 × H 177 × D 45 mm                      |
| 本体質量    | 約 380 g(電池含む)                                |
| 電源      | 単3形乾電池×6本またはACアダプター(別売)                      |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                 |

本器に内蔵の電池は、出荷時確認用です。はじめてご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| C T-0 5 S D 専用オプション Pt 1 0 0 白金抵抗体センサー T P-1 0 1 | ¥ 20,100 (税抜) |
| A C アダプタ V S M-9 3 2 E K                         | ¥ 4,400 (税抜)  |
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 A R : 空調用伸縮タイプ             | ¥ 13,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 T F H : 耐薬品用               | ¥ 25,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 : 液体温度・中心温度                | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 A : 空調用高速タイプ               | ¥ 10,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 S : 液体温度・中心温度              | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 1 0 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ          | ¥ 11,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 W : 液体温度                   | ¥ 11,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 5 0 : 表面温度                     | ¥ 18,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 : 表面温度                     | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度            | ¥ 22,500 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 S : 小面積・表面温度               | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-7 0 0 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ         | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 : 液体温度                     | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 W : 液体温度                   | ¥ 16,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 E : 空調用高速タイプ               | ¥ 11,600 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-9 0 0 : 高温                       | ¥ 17,900 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-1 0 0 0 : 高温表面                   | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-1 2 0 0 i : 高温                   | 見積もり依頼をしてください |
| メスコネクタ K M-6 3 A                                 | ¥ 1,400 (税抜)  |
| オスコネクタ K M-6 2 A                                 | ¥ 1,200 (税抜)  |
| 5m延長ケーブル L K-5 0 0 0 M : L K シリーズ専用              | ¥ 7,100 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

