



画像は、商品イメージです。



画像は、クリアケースを装着したイメージです。



画像は、本体背面のイメージです。



画像は、温度プローブのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計 AD-5604C

メーカー販売価格(税抜)：¥14,000

販売価格(税抜)：¥9,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払いははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水性能は、IPX7です。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的です。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。水に強い防水形中心温度計は、99個の測定データをメモリーできます。

- 多機能・高精度・速い応答性
- 温度プローブ交換可能
- データメモリーは、最大99個
- アラーム設定保存は、最大99セット
- 上限/下限温度アラーム機能付
- バックライト付きで暗い場所でも見やすい
- データホールド機能付
- 最高値/最低値表示機能
- オートパワーオフ機能付
- 成績書発行可能(別費用)
- 10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550018
型式	A D - 5 6 0 4 C
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 0 0
測定精度:温度	± 1 (- 3 0 ~ 2 5 0) ・ ± 2 (その他の温度範囲)
最小表示:温度	0.1
センサ	P T - 1 0 0 (白金抵抗)
測定間隔	約 1 秒毎
防水機能	I P X 7 相当
外形寸法	本体： 6 6 (W) × 1 4 8 (H) × 2 9 (D)mm
本体質量	約 1 2 0 g(電池含む)
電源	単 4 形乾電池 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の単 4 形乾電池 2 本は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	アラーム	ホールド	最高 / 最低
セバレート型センサ	防水(I P 6 5 以上)	校正可能		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5604C用温度センサプローブ AX-K04421	¥6,000 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

