



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## 精密型デジタル温度計

S K - 8 1 0 P T : 指示計のみ

メーカー販売価格(税抜): ¥36,800

**販売価格(税抜): ¥33,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。

本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。

ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、 $-10.0 \sim +36.0$  の測定範囲全域で  $0.01$  の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度  $\pm 0.16$  の高精度測定を実現しました。

高分解能で高精度測定

豊富な演算機能

測定範囲に応じたセンサが選べる

高い防水性能

電池駆動で長時間の測定が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228012-00
型式	S K - 8 1 0 P T
測定項目	温度
測定範囲:温度	センサによる
測定精度:温度	± ( 0 . 0 5    + 1 digit )    at 2 3    ± 5
分解能:温度	0 . 0 1
センサ	温度：サーミスタ・湿度：高分子抵抗変化型
防水機能	J I S C 0 9 2 0 I P X 7 に準拠(センサと接続時)
外形寸法	約(W) 7 0 × (H) 1 6 9 × (D) 4 2 mm(コネクタ・突起部含まず)
本体質量	約 2 2 0 g(電池含む)
電源	単 4 形アルカリ電池 4 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-810PT用センサ S810PT-30：低温センサ(グリップ)	¥ 54,180 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-50：低温センサ(スリーブ)	¥ 52,460 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-32：中温センサ(グリップ)	¥ 47,720 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-52：中温センサ(スリーブ)	¥ 45,990 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-34：高温センサ(グリップ)	¥ 47,720 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-54：高温センサ(スリーブ)	¥ 45,990 ( 税抜 )
SK-810PT用センサ S810PT-10：汎用センサ	¥ 16,070 ( 税抜 )
S810PT設置用クリップ	¥ 2,800 ( 税抜 )
SK-810PT用収納ケース	¥ 21,250 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

