



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



上部(赤外線)部はレーザーのイメージです。

画像は、商品イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)佐藤計量器製作所

結露チェック

SK-130ITH：放射温度計付

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥50,400

販売価格（税抜）：¥44,540

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。

温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。放射線温度計による対象物の温度測定。

これらデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露チェックが簡単に行えます。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化

露点表示が可能

オートパワーオフ機能付

液晶バックライト機能付

結露チェック機能(表面温度 - 露点)

温湿度検出部の収納が可能

レーザーマーカー付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228132-00
型式	S K - 1 3 0 I T H
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	環境温度 : 0 ~ 50 ・表面温度 : - 20 ~ 105
測定範囲:湿度	10 %rh ~ 95 %rh
測定精度:温度	温度 : ± 0.6 (0 ~ 50) ・表面温度 : ± 2.0 (測定環境 23 ± 5 ・放射率 0.95 のとき)
測定精度:湿度	± 3 %rh (20 %rh ~ 90 %rh) ・(at 20 ~ 30) ・± 5%rh(その他の範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %rh
測定間隔	温度/湿度 約 1 秒 ・ 表面温度 約 0.5 秒
外形寸法	(W) 70 × (H) 170 × (D) 49 mm
本体質量	約 235 g (乾電池含む)
電源	単4形アルカリ乾電池(LR03) × 4 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)