



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## 赤外線放射温度計

### S K - 8 9 4 0 : レーザマーカ付

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜) : ￥17,600

**販売価格(税抜) : ￥14,100**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- 4 0 から 5 0 0 までの広い温度レンジをカバーしています。  
距離係数は 1 0 : 1、より狭いスポットの温度測定が可能です。  
放射率を 0.3 0 より 1.0 0 の範囲において 0.0 1 単位で設定できます。

トレーサビリティ証明書が発行可能です。

ワイドな温度測定範囲 : - 4 0 ~ 5 0 0

放射率は 0.0 1 単位で可変可能

液晶バックライト付

オートパワーオフ機能付

自動ホールド機能付

P S C マーク付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 40228266-00                                 |
| 型式      | S K - 8 9 4 0                               |
| 測定項目    | 温度  |
| 測定範囲:温度 | - 4 0    ~ 5 0 0                            |
| 分解能:温度  | 0.1   ( 1 0 0   未満) ・ 1   ( 1 0 0   以上自動切替) |
| センサ     | サーモパイル                                      |
| 外形寸法    | (W) 4 6 × (H) 1 6 0 × (D) 7 8 mm            |
| 本体質量    | 約 1 5 7 g(電池含む)                             |
| 電源      | 9 V乾電池( 0 0 6 P) × 1 個                      |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 非接触測定
- レーザーマーカー
- 放射率可変
- 校正可能



商品情報はQRコードからもお確認頂けます