



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

赤外線放射温度計

SK-8940：レーザーカ付

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜)：¥17,600

販売価格(税抜)：¥14,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- 40 から 500 までの広い温度レンジをカバーしています。
距離係数は 10 : 1、より狭いスポットの温度測定が可能です。
放射率を 0.30 より 1.00 の範囲において 0.01 単位で設定できます。

トレーサビリティ証明書が発行可能です。

ワイドな温度測定範囲： - 40 ~ 500

放射率は 0.01 単位で可変可能

液晶バックライト付

オートパワーオフ機能付

自動ホールド機能付

P S C マーク付

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228266-00
型式	S K-8 9 4 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ 5 0 0
分解能:温度	0.1 (1 0 0 未満)・1 (1 0 0 以上自動切替)
センサ	サーモパイル
外形寸法	(W)4 6 ×(H)1 6 0 ×(D)7 8 mm
本体質量	約1 5 7 g(電池含む)
電源	9 V乾電池(0 0 6 P)× 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

