

(株)カスタム

## セパレート型防水デジタル温度計 CT-285WP：サーミスタ式センサ

メーカー販売価格(税抜)：¥7,300

**販売価格(税抜)：¥6,250**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

少し長めのプローブは、先端の直径が小さくなって温度変化への反応が早くなりました。

ワイドな温度範囲は、使用場面が広がります。

また、IP65準拠の防水性能は、水周りで安心の防水タイプです。本体には、埋め込みマグネットを採用したことで、プローブを本体に固定出来ます。収納時に、本体とプローブがバラバラになりにくく便利です。

防塵・防水性能は、IP65準拠

設定した上限/下限値の温度を越えると電子音が知らせる「アラーム機能」搭載

測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載

プローブをマグネットで本体に固定、収納時に便利



画像は、商品イメージです。



画像は、本体にプローブを固定したイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品イメージです。



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410027
型式	C T - 2 8 5 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0.0 ~ + 3 0 0.0
測定精度:温度	± 1 ( - 1 0.0 ~ + 1 0 0.0 ) ・ ± 2 ( - 5 0.0 ~ + 1 0.1 ・ + 1 0 0.1 ~ + 2 0 0.0
分解能:温度	温度測定時 0.1 ・ アラーム設定時 1
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約 W 6 6 × H 1 3 5 × D 2 2 mm(プローブキャップを含む) ・ プローブ寸法 : 3.5 × 1 5 0 mm ・ 感度
本体質量	約 1 5 0 g(電池含・プローブキャップ含)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高/最低	セパレート型センサ
防水(IP 6 5 以上)	校正可能			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

