画像は、商品イメージです。

画像は、表示イメージです。バックライトＯＦＦ

画像は、基準温度+しきい値より大きい時の表示イメージです。

画像は、基準温度±しきい値内の表示イメージです。

画像は、基準温度－しきい値より小さい時の表示イメージです。

画像は、温度差アラーム機能のイメージです。

13:1

距離：測定径＝
130cm：φ10cm

㈱カスタム

放射温度計 ＩＲ-２５０Ｈ

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：￥12,500

販売価格 (税抜)：￥10,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計ＩＲ-２５０Ｈは、見やすいカラーバックライト付きＬＣＤを搭載しました。
温度で画面色が切り替わる「温度差アラーム機能」は、基準温度と測定温度を比較し、設定したしきい値により警告します。
●測定レバーを引くだけの簡単操作
●レーザマーカー機能付(ＰＳＣマーク認定品)
●放射率：０.１０～１.００の範囲で０.０１づつ可変
●測定値を固定表示するＨＯＬＤ機能付
●オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410039
型式	ＩＲ-２５０Ｈ
測定項目	温度
測定範囲:温度	－５０～＋５８０℃
測定精度:温度	±２%rdgまたは±２℃の大きい方(０～＋５８０℃)・±４℃(その他の範囲)
分解能:温度	０.１℃
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約２回/秒
外形寸法	約Ｗ４４×Ｈ１５５×Ｄ１００㎜
本体質量	約１７５g(電池含む)
電源	９V形乾電池×１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- アラーム
- ホールド
- 最高 / 最低
- 一体型センサ
- 非接触測定
- レーザーマーカー
- 放射率可変
- 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)