



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品イメージです。

## 株力スタム

### 放射温度計 IR-210

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥6,600

**販売価格（税抜）：¥5,720**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 IR-210 は、レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

測定レバーを引くだけの簡単操作

レーザマーカー機能付( P S C マーク認定品)

放射率は、0.95 固定

測定値を固定表示する H O L D 機能付

電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付



距離:測定径 =  
120cm:φ10cm

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410042
型式	I R - 2 1 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 3 0
測定精度:温度	± 2 %rdg または ± 2 の大きい方 (0 ~ + 5 0 0 ) • ± 4 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約 W 3 6 × H 1 3 4 × D 8 8.5 mm
本体質量	約 1 4 5 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます