



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり J r .

小型防水温度データロガー TR-5 1 i : 温度 1 チャンネル・センサ内蔵タイプ

メーカー販売価格 (税抜) : ￥ 14,000

販売価格 (税抜) : ￥ 13,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガー TR-5 1 i は、温度を測定・記録するデータロガーです。

ロガー本体は防水仕様で - 4 0 ~ 8 0 の多様な環境下で使用できます。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポート TR-5 0 U 2、もしくはデータコレクタ TR-5 7 D C i のどちらかを經由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

I P 6 7 準拠の優れた防水・防塵性と頑丈なボディ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

1 5 通りの記録間隔と 1 6 , 0 0 0 個の大記録容量

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-51i
型式	T R - 5 1 i
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ 8 0
測定精度:温度	平均 ± 0.5
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分
データ記録数	16,000個
チャンネル数	1ch
外形寸法	H62×W47×D19mm
本体質量	約45g
電源	リチウム電池LS14250×1
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- データメモリ
- 通信機能
- 時計機能
- アラーム
- 一体型センサ
- 防水(IP65以上)
- 校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メンテナンスセット T R-0 0 P 1	¥ 1,000 (税抜)
低温電池セット T R-0 0 P 2	¥ 2,000 (税抜)
リチウム電池 T R-0 0 P 3	¥ 1,400 (税抜)
壁面アタッチメント T R-0 5 K 3	¥ 1,500 (税抜)
データ収集機 コミュニケーションポート T R-5 0 U 2	¥ 15,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ T R-5 7 D C i	¥ 29,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

