




画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり J r .

## 小型防水温度データロガー TR-52i：温度1チャンネル・センサ外付けタイプ

メーカー販売価格（税抜）：¥16,000

**販売価格（税抜）：¥15,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガー TR-52i は、温度を測定・記録するデータロガーです。

ロガー本体は防水仕様で -40 ~ 80 の多様な環境下で使用できます。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポート TR-50U2、もしくはデータコレクタ TR-57DCi のどちらかを經由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

応答性の高い外付けセンサ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

15通りの記録間隔と16,000個の大記録容量

充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-52i
型式	T R - 5 2 i
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 6 0 ~ 1 5 5
分解能:温度	0 . 1
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60
データ記録数	1 6,0 0 0 個
チャンネル数	1 ch
外形寸法	H 6 2 × W 4 7 × D 1 9 mm
本体質量	約 4 5 g
電源	リチウム電池 L S 1 4 2 5 0 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- データメモリ
- 通信機能
- 時計機能
- アラーム
- セパレート型センサ
- 生活防水
- 校正可能



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メンテナンスセット T R-0 0 P 1	¥ 1,000 ( 税 抜 )
低温電池セット T R-0 0 P 2	¥ 2,000 ( 税 抜 )
壁面アタッチメント T R-0 5 K 3	¥ 1,500 ( 税 抜 )
データ収集機 コミュニケーションポート T R-5 0 U 2	¥ 15,000 ( 税 抜 )
データ収集機 データコレクタ T R-5 7 D C i	¥ 29,800 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 6 2 0 : 極細高温管・4 0 mm・防水・円筒型	¥ 11,000 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 5 3 0 : フッ素樹脂モールド加工・3 0 mm・防水・円筒型	¥ 12,800 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 4 2 0 : 7 0 mm・防水・尖型(中心温度)	¥ 7,500 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 3 2 0 : 7 0 mm・防水・円筒型	¥ 6,500 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 2 2 0 : 1 8 5 mm・防水・円筒型	¥ 6,000 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 1 0 6 : フッ素樹脂・防水・ 2.2	¥ 3,800 ( 税 抜 )
温度センサ T R-5 1 0 1 : フッ素樹脂・防水・ 2.2・ショートケーブル	¥ 3,600 ( 税 抜 )
センサ延長ケーブル T R-2 C 3 0	¥ 3,500 ( 税 抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

