



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)ティアンドディ

おんどとり

USB接続温湿度データロガー TR-74Ui-S：高精度

メーカー販売価格（税抜）：¥41,000

販売価格（税抜）：¥35,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-74Ui-S は、照度・紫外線(UVA/UVB)・温度・湿度の4項目を同時に測定・記録し、更には、積算照度・積算紫外線量も液晶表示できるデータロガーです。

照度は 130 Klxまでの測定に対応し、月明かりから真夏の太陽光まで幅広い照度測定が可能です。

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

TR-74Ui-S には、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。別売のデータコレクタ TR-57DCi を利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台で照度・紫外線・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル 8,000 データの大容量

積算照度、積算紫外線量も表示

光量の少ない場所での測定にも対応

USBでパソコンに直接接続

電池 1本で約 6ヶ月間動作

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-74Ui-S
型式	T R - 7 4 U i - S
測定項目	照度 1 ch・紫外線強度 1 ch・温度 1 ch・湿度 1 ch
測定範囲:温度	- 2 5 ~ 5 5
測定範囲:湿度	0 ~ 9 9 %RH
測定精度:温度	± 0.3 at 1 0 ~ 4 0 • ± 0.5 at それ以外の範囲
測定精度:湿度	± 2.5 %RH at 1 5 ~ 3 5 • 3 0 ~ 8 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
測定間隔	記録間隔: 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分
データ記録数	8,000 × 4 ch
インターフェイス	U S B 通信・シリアル通信(R S - 2 3 2 C)・赤外線通信 I r P H Y 1.2 小電力方式
チャンネル数	4 ch
外形寸法	H 5 5 × W 7 8 × D 1 8 mm
本体質量	約 4 0 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

照度・紫外線センサ I S A - 3 1 5 1	¥ 13,800 (税抜)
温湿度センサ T H A - 3 0 0 1	¥ 7,800 (税抜)
温湿度センサ S H A - 3 1 5 1 : 高精度	¥ 17,000 (税抜)
センサ延長ケーブル T R - 1 C 3 0	¥ 3,000 (税抜)
センサ延長ケーブル T R - 5 C 1 0	¥ 2,500 (税抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S - 1 5 C	¥ 1,500 (税抜)
壁面アタッチメント T R - 0 7 K 2	¥ 1,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ T R - 5 7 D C i	¥ 29,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)