



㈱佐藤計量器製作所

防水放射温度計
ＳＫ-８９５０：サークルサーモ

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：￥13,700

販売価格 (税抜)：￥11,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**防塵・防水構造の放射温度計で、濡れた手でも操作可能です。防水性能は、ＪＩＳＣ０９２０「ＩＰ５４」に準拠しています。 サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。
－６０℃から５５０℃までの広い温度レンジをカバー。
放射率を０.１０より１.００の範囲において０.０１単位で設定できます。 ●濡れた手でも操作可能 ●非接触ですばやく表面温度を測定
●測定領域をサークルマーカで表示 ●放射率は、０.０１単位で設定可能
●設定した上/下限値を超えたときにブザーでお知らせ
●オート測定機能付で、連続測定が可能
●暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付
●オートパワーＯＦＦ機能付 ●ＰＳＣマーク付**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228269-00
製品番号	８２６９-００
製品名	サークルサーモ®
型式	ＳＫ-８９５０
測定範囲	－６０℃～５５０℃
測定分解能	０.１℃
測定精度	±２%rdgまたは±２℃のいずれか大きい値・(０.０℃～５５０℃) ±(５%rdg+２℃)・上記以外の範囲 条件：測定環境温度２３℃±３℃・放射率０.９５の時
応答時間	９０%応答：約１秒
放射率	ε＝０.１０～１.００の範囲において０.０１単位で設定可能
距離係数	Ｄ：Ｓ=１２：１ Ｄ：測定距離・Ｓ：測定領域直径
光学系	Ｓｉレンズ
検出素子	サーモパイル
測定波長	８～１４μm
レーザマーカ	赤色サークルレーザー(クラス２レーザ製品) 光源波長６５０nm・出力１mW以下 消費生活用製品安全法：携帯用レーザ応用装置に適合 ＰＳＣマーク付
防塵・防水性	ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰ５４準拠
使用環境条件	０～５０℃・８５%rh以下(結露なきこと)
保管環境条件	－１０～５０℃(結露なきこと)
電源	短４形アルカリ電池(ＬＲ０３)×２本
電池寿命	連続測定時約１４時間 条件：アルカリ電池使用・レーザマーカ/バックライトともにＯＮの時
寸法	約(W)４２×(H)１４３×(D)８０㎜
質量	約１９６g(電池含む)
付属品	単４形アルカリ乾電池(ＬＲ０３)×２本・取扱説明書×１部・ネックストラップ×１本

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / 最高 / 最低 / 非接触測定 / レーザーマーカー / 放射率可変 / 生活防水 / 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト はかり商店 hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00 (土・日・祝日、弊社休業日を除く)