



画像は、商品イメージです。



画像は、商品前面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上でスタンドを利用したイメージです。



画像は、卓上でスタンドを利用したイメージです。



画像は、卓上のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

触れずにスタート/ストップ

A&D AD-5715：100分型スマートタイマー

メーカー販売価格（税抜）：¥2,700

販売価格（税抜）：¥2,314

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スマートタイマー「A D-5 7 1 5」は、非接触センサー部に手を近づけてタイマーを動作

食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場合、非接触に手を近づけるだけでタイマーの動作ができます。衛生的で安全です。

3ステップタイマー機能

音と光でお知らせ

ブザー鳴動時間が設定可能

3種類のブザー音量設定が可能

LEDランプのオン/オフ設定が可能

マグネット付・金属板も付属

卓上スタンドフック穴付

防滴仕様は、I P X 4

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 500500016 |
| 型名 | A D-5 7 1 5 |
| アラーム設定範囲 | 最大 9 9 分 5 9 秒 1 秒単位で設定可能 |
| タイマー | 表示範囲：0 0 分 0 0 秒～9 9 分 5 9 秒 |
| タイマー数 | 最大 3 個のタイマーを順番に動作可能 |
| スタート/ストップ | 非接触式センサ センサ感度：本体正面から約 2 ～ 3 cm |
| アラーム | ブザー時間：0 0 分 0 0 秒～9 9 分 5 9 秒で 1 秒単位の設定が可能 初期設定値 5 秒 赤色 L E D ランプがブザーと連動して点滅(L E D オフ可能) |
| ブザー音量 | 大/小/オフから選択 大：約 8 0 dB(距離 1 0 cm) 小：約 6 0 dB(距離 1 0 cm) 音量は当社測定値による |
| 防水性能 | I P X 4 相当 |
| 電源 | 単 4 形乾電池 × 3 個 |
| 電池寿命 | 約 1 年 1 日 3 0 回使用 周囲温度 2 5 ・アルカリ電池使用時で、 タイマー 1 設定：1 分・タイマー 2 / 3 は未設定で、 ブザー時間 1 0 秒の場合 |
| 動作環境 | 0 ～ 4 0 ・2 5 ～ 9 5 %RH |
| 保存環境 | - 1 0 ～ 5 0 ・2 5 ～ 9 5 %RH |
| 材質 | 本体/電池フタ/スタンド：A B S ボタン：ゴム 表示部透明プレート：アクリル 金属板：亜鉛メッキ鋼鉄 |
| 外形寸法 | 本 体：7 6 (W) × 7 6 (H) × 2 5 (D)mm(突起部含まず) 金属板： 6 0 mm・厚さ 0.3 mm |
| 質量 | 本体：約 1 1 0 g(電池含む) 金属板質量：約 8 g(両面テープ・保護フィルム含む) |
| 付属品 | 取扱説明書・金属板・電池(モニタ用) |

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|----|
| カウントダウン | リピート | アラーム音 | アラーム光 | 防滴 |
| 壁掛け | 卓上スタンド | マグネット | | |

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

