



(株)サーモポート

防水ハンディ温度計

TP-100MR(0.5) : サニタリーサーモシ ョート・TSP-100-0.5 付

メーカー販売価格(税抜) : ¥21,800

販売価格(税抜) : ¥19,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本セットは、サニタリーサーモとケーブルが短いセンサ(TSP-100-0.5)のセット品で、ケーブル長は50cmです。使用中にケーブルが食品や厨房機器触れることを防止します。手を滑らせてセンサプローブを落としても、床にセンサがぶつからず、破損・変形を防ぎます。

【HACCP制度化に向けて温度管理を支援します!】

「サニタリーサーモ」は、食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。

HACCP制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発行可能(有償)

応答(レスポンス)が早く、検査時間が短い

センサがオールステンレス製で衛生的!

本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 402500100-02 |
| 製品名 | 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ ショート |
| 型式 | T P-1 0 0 M R(0.5) |
| 温度表示範囲 | - 5 6 ~ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 |
| 付属センサ測定範囲 | 付属センサ T S P-1 0 0-0.5 : - 3 0 ~ 2 0 0 |
| 温度表示精度 | 本体精度 ± 0.1 分解能 1 のときは、 ± 1 総合精度は、接続するセンサにより異なります。 |
| 表示分解能 | 0.1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1 |
| 本体防水性 | J I S C 0 9 2 0-2 0 0 3 保護等級 6 ・ I P X 6 |
| 表示機能 | H O L D(表示値固定)機能 M A X(最高温度)メモリ・M I N(最低温度)メモリ ローバッテリーマーク・オートパワーオフ(3 0 分) |
| 表示サンプリング | 約 1 秒 |
| 使用温度環境 | - 1 0 ~ 6 0 |
| 材質 | 本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 |
| 電池寿命 | 連続使用 2, 0 0 0 時間以上(約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 2 0 0 時間 |
| 本体寸法 | W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm |
| 本体質量 | 約 1 5 0 g(乾電池を含む) |
| 付属品 | センサ T S P-1 0 0-0.5 × 1 本・試験成績書 取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ |

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高/最低

セバレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| T S P - 1 0 0 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 1 . 5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1.5 m | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 0 . 5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル0.5 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 11,500 (税抜) |
| T S P - 4 0 0 S G : 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P - 1 3 0 : 防水食品用センサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P - 0 3 0 T : 静止表面センサ | ¥ 13,300 (税抜) |
| T S P - 1 1 0 : 防水食品用樹脂グリップセンサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P - 2 5 0 : 防水飲料水・スープ用センサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 4 0 0 : 防水フライ油用センサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P - 2 8 5 : 揚げ物突き刺しセンサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P - 9 1 9 : 防水食品用高速応答センサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 F S : 防水フッ素チューブセンサ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P - 0 5 0 : 防水食品用チルドセンサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 P r o : 標準センサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G P r o : 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 0 . 5 P r o : 0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G - 0 . 5 P r o : 耐熱被覆ケーブル0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| 壁掛けプレート | ¥ 6,800 (税抜) |
| センサホルダー : 試験管・P P 製 | ¥ 2,550 (税抜) |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥ 1,700 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

