



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

(株)サー モ ポ ー ト

防水ハンディ 温度計

TP-100MR(919)：サニタリーサーモクイック・センサTP-919付

メーカー販売価格（税抜）：¥28,800

販売価格（税抜）：¥26,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本セットは、サニタリーサーモとクイックセンサ(TSP-919)のセット品です。静止液体における温度応答は4～5秒(100%対応)と素早い検温が可能です。センサ先端 1.3・センサ根元 2で、食材に大きな穴を開けることがありません。

【HACCP制度化に向けて温度管理を支援します！】

「サニタリーサーモ」は、食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ 温度計です。食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ 温度計を作りました。本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。

HACCP制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発行可能(有償)

応答(レスポンス)が早く、検査時間が短い

センサがオールステンレス製で衛生的！

本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ

Made in Japan

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 402500100-05 |
| 製品名 | 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック |
| 型式 | T P - 1 0 0 M R (9 1 9) |
| 温度表示範囲 | - 5 6 ~ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 |
| 付属センサ測定範囲 | 付属センサ T S P - 9 1 9 : - 1 0 ~ 2 0 0 |
| 温度表示精度 | 本体精度 \pm 0.1 分解能 1 のときは、 \pm 1 総合精度は、接続するセンサにより異なります。 |
| 表示分解能 | 0.1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1 |
| 本体防水性 | J I S C 0 9 2 0 - 2 0 0 3 保護等級 6 · I P X 6 |
| 表示機能 | H O L D (表示値固定)機能 M A X (最高温度)メモリ・M I N (最低温度)メモリ ローバッテリマーク・オートパワーオフ(30分) |
| 表示サンプリング | 約 1 秒 |
| 使用温度環境 | - 1 0 ~ 6 0 |
| 材質 | 本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 |
| 電池寿命 | 連続使用 2,000 時間以上(約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 200 時間 |
| 本体寸法 | W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm |
| 本体質量 | 約 1 5 0 g(乾電池を含む) |
| 付属品 | 標準センサ T S P - 9 1 9 × 1 本・試験成績書 取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ |

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| T S P-1 0 0 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 1 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P-1 0 0 -1.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 1.5 m | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P-1 0 0 -0.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 0.5 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P-1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 11,500 (税抜) |
| T S P-4 0 0 S G : 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P-1 3 0 : 防水食品用センサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P-0 3 0 T : 静止表面センサ | ¥ 13,300 (税抜) |
| T S P-1 1 0 : 防水食品用樹脂グリップセンサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P-2 5 0 : 防水飲料水・スープ用センサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P-4 0 0 : 防水フライ油用センサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P-2 8 5 : 揚げ物突き刺しセンサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P-9 1 9 : 防水食品用高速応答センサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P-1 0 0 F S : 防水フッ素チューブセンサ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P-0 5 0 : 防水食品用チルドセンサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P-1 0 0 P ro : 標準センサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P-1 0 0 S G P ro : 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P-1 0 0 -0.5 P ro : 0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P-1 0 0 S G -0.5 P ro : 耐熱被覆ケーブル 0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| 壁掛けプレート | ¥ 6,800 (税抜) |
| センサホルダー : 試験管・PP製 | ¥ 2,550 (税抜) |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥ 1,700 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

