



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

ハンディ温度計

TP-500KT：キャリブレーションサーモ  
・シース型センサTKS-23120M付

メーカー販売価格（税抜）：¥29,800

**販売価格（税抜）：¥25,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

測定温度範囲広いK熱電対センサと、常温～250℃までの測定精度が高いT熱電対センサの両方を使用することができます。  
また、サーフェスサーモのセンサシリーズも使用可能です。

付属センサ：TKS-23120M

センサケーブル約1m

本体の防水性能は、保護等級6

トレーサビリティ校正可能

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500500-C01
製品名	ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ
本体型式	T P - 5 0 0 K T
測定要素	温度(表面温度/中心温度)
本体機能	・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・H O L D機能・偏差値表示機能 ・キャリブレーション機能 ・オートパワーOFF機能(30分)
本体表示範囲	- 99.9 ~ 199.9   ・200 ~ 1300 測定範囲は、接続するセンサによる。
本体表示分解能	0.1   / 1   (オートレンジ) 0.1   (at - 99.9 ~ 199.9   ) 1   (at 200 ~ 1300   )
本体表示精度：	±(0.1%rdg+0.3)   (at - 99.9 ~ 199.9   ) ±(0.2%rdg+1.0)   (at 200 ~ 1300   )
センサ	K熱電対・T熱電対
センサ精度	センサ精度：J I S規格による
表示サンプリング	約1秒
使用環境条件	温度：- 10 ~ 60   (本体部)
材質	本体：抗菌A B S樹脂 表示部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂 センサ部：接続するセンサによる
電源	単4アルカリ乾電池×2本 1.アルカリ乾電池を推奨 2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本 ・本体ピニ-ルカバー×1枚・ネクストラップ×1本 ・センサT K S - 2 3 1 2 0 M×1本

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

H K S - 1 5 0 0 0 R : 表面標準センサ	¥ 12,700 ( 税抜 )
H K S - 1 5 1 5 0 R : 表面中温用センサ	¥ 12,750 ( 税抜 )
H K S - 1 5 3 0 0 R : 表面高温用センサ	¥ 17,000 ( 税抜 )
H K L - 1 5 1 0 0 R : 表面ライトアングルセンサ	¥ 13,600 ( 税抜 )
H K L - 1 5 2 5 0 R : 表面 L 型ロングセンサ	¥ 17,000 ( 税抜 )
H K S - 1 0 1 2 M A G - 2 . 0 : マグネット表面センサ・ストレートタイプ	¥ 14,025 ( 税抜 )
H K L - 1 0 1 2 M A G - 2 . 0 : マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ	¥ 14,025 ( 税抜 )
T P - K S M P : S M P 変換ケーブルプラグ	¥ 2,975 ( 税抜 )
T K S - 2 3 1 2 0 M : シース標準センサ・K 熱電対	¥ 7,650 ( 税抜 )
T K S - 3 2 3 0 0 M : シース一般センサ・K 熱電対	¥ 9,350 ( 税抜 )
T K S - 4 8 2 5 0 M : 突き刺しセンサ・K 熱電対	¥ 12,700 ( 税抜 )
T K S - 1 6 1 2 0 M : シース高速センサ・K 熱電対	¥ 8,500 ( 税抜 )
T K S - 2 0 1 1 0 S T : 食品用防水センサ・K 熱電対	¥ 9,350 ( 税抜 )
T T S - 2 3 1 0 0 T : 先トガリシースセンサ・T 熱電対	¥ 7,650 ( 税抜 )
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 ( 税抜 )
センサホルダー : 試験管・P P 製	¥ 2,550 ( 税抜 )
壁掛けプレート	¥ 6,800 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

