



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT：ピーティーサーモ・センサ  
PTP-150付

メーカー販売価格（税抜）：¥50,000

**販売価格（税抜）：¥43,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ」は、白金測温抵抗体 Pt100 (クラスA) センサを使用し、配線方式は、4線式を採用した分解能 0.01 のハイスpek 温度計です。

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続 500 時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

トレーサビリティ書類発行が可能(有償)

JCSS 校正についても対応

本体の防水性能は、保護等級 6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500800-01
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
本体型式	T P - 8 0 0 P T
本体機能	・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・H O L D機能・偏差(R E L)値表示機能 ・R E C(データ記録)機能・R E C値データ読み出し機能 ・分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク ・オートパワーOFF機能(30分)
本体温度表示範囲	－99.99～850
本体表示分解能	0.01 (at－99.99～199.99) 0.1 (at200.0～850)
本体表示精度	±(0.1%+0.05)
材質	本体：抗菌ABS樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単4乾電池×2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本 充電式乾電池も使用可能DC1.2V×2本使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本 ・本体ビニールカバー×1枚・ネクストラップ×1本 ・センサTPTP-150×1本

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高/最低	セバレート型センサ
防水(IP65以上)	校正可能			



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

PTP-150：白金標準センサ	¥ 14,300 ( 税抜 )
PTP-150SLE：白金スリーブタイプセンサ	¥ 11,850 ( 税抜 )
PTP-250：白金センサ・検知部長 250mm	¥ 16,000 ( 税抜 )
PTP-400：白金センサ・検知部長 400mm	¥ 17,600 ( 税抜 )
PTP-15023：白金高速センサ	¥ 16,000 ( 税抜 )
PTP-HT400：白金高温用センサ・検知部長 400mm	¥ 32,941 ( 税抜 )
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 ( 税抜 )
センサホルダー：試験管・PP製	¥ 2,550 ( 税抜 )
壁掛けプレート	¥ 6,800 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

