



画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社
画像は、商品イメージです。

シンワ測定(株)

使用シーンに合わせて金属測定子を交換

1 9 3 1 0 : デジタルデプスゲージミニ
2 5 mm : 金属測定端子・測定ガイドセット

メーカー販売価格(税抜) : ¥6,840

販売価格(税抜) : ¥3,768

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材料などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。

また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。

金属測定子 2 本付

測定ガイド付

収納ケース付

文字高 1 5 mm の大型液晶表示

デジタルユニット部をスライドで電源 ON

【用 途】

深さ測定

ウレタン系防水材料などの膜厚測定



2種類の金属測定子

使用シーンに合わせて金属測定子を交換できます。

●針状 ●円柱状(φ1mm)



ウレタン系防水材料などの膜厚測定ができます。

シンワ 測定株式会社



測定ガイド付

柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。



シンワ 測定株式会社



大型液晶

文字高15mmの読み取りやすい液晶を使用しました。



電源スライドON

デジタルユニット部をスライドで電源ON/OFFボタンを操作して電源を入切します。



シンワ 測定株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519310
製品コード	1 9 3 1 0
製品名	デジタルデプスゲージ ミニ 2 5 mm 金属測定子 測定ガイドセット
測定範囲	深さ測定：0 ～ 2 5 mm 膜厚測定：0 ～ 1 5 mm
最小読取値	0.1 mm
器差	± 0.2 mm
繰り返し精度	0.1 mm
本体サイズ	1 1 3 × 6 0 × 1 8 mm 金属測定子装着時
製品質量	4 6 g 電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く
材質	本体：ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部：A B S樹脂 金属測定子：ステンレス 測定ガイド：ポリカーボネート樹脂
付属品	金属測定子× 2 本(円柱状・針状) 測定ガイド× 1 個・収納ケース× 1 個
包装形態	スリーブパック
J A Nコード	49 60910 19310 9
J C S S校正	対象外
使用温度	0 ～ 4 0
保管温度	- 1 0 ～ 6 0
保管湿度	8 0 %以下
オートパワーオフ	無操作状態で約 5 分後
電源	リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ホールド
ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定	微動送り
A B S	プリセット	オートパワーオフ	膜厚測定	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます