

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、水濡のイメージです。



画像は、スタンドで自立しているイメージです。

シンワ測定㈱

操作しやすいボタンにリニューアル

７３０８３：デジタル温度計H-３ 最高/最低・隔測式プローブ 防水型

メーカー販売価格（税抜）：￥15,940

販売価格 (税抜)：￥8,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温度計 H-３は、手もとで温度が確認できる隔測式です。温度センサーを差し込んで中心温度測定ができるプローブ型で、用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。なお、本体には温度センサーは内蔵していませんのでご注意下さい。 水濡れも安心の防水仕様ですので、調理・食材・農業実験など、現場での温度管理に最適です。
●水濡れも安心の防水仕様はＩＰＸ７ ●ホールド機能付
●最高・最低温度の表示が可能 ●温度のアラーム設定機能付
●測定値を１０回まで記憶できるメモリー機能付 ●バックライト機能付
●様々な場所に設置できるスタンド付
●プローブは品番７３１０２が標準装備
■H-２用のプローブは、H-３でご使用になれません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573083
製品コード	７３０８３
製品名	デジタル温度計H-３
測定範囲 ※１	ー３０～２５０℃
最小表示	０.１℃
精度	±１℃
測定間隔	１秒
データ記録数	１０データ
防水性能 ※２	保護等級ＩＰＸ７
本体サイズ	１７２×７７×４６mm コード長：１.４m
製品質量	３６０g
プローブサイズ	Φ３.５×１１０mm
材質	本体・キャップ：ＡＢＳ樹脂 プローブ部：ステンレス 保護カバー：塩化ビニル樹脂
包装形態	箱入
ＪＡＮコード	49 60910 73083 0
電源	単４乾電池×２本
オートパワーオフ	無操作状態で約１時間後
使用温度・湿度	温度：０～５０℃ 湿度：８０%以下(結露のないこと)

※１.測定範囲外でー５０～ー３１℃、２５１～３００℃も表示されますが、精度については保証対象外となります。
※２.防水性能：一時的(３０分以内)に一定の水深(１m以内)に水没しても内部に浸水しません。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	アラーム	ホールド	最高 / 最低
セパレート型センサ	防水(ＩＰ６５以上)	バックライト	オートパワーオフ	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

７３１０１：H-３用プローブ 極細型 Φ２.０×１８５mm	￥4,488（税抜）
７３１０２：H-３用プローブ 標準型 Φ３.５×１１０mm	￥4,140（税抜）
７３１０３：H-３用プローブ 太長型 Φ５.０×２７５mm	￥5,520（税抜）
７３１０４：H-３用プローブ 表面型 Φ３.５×１１０mm	￥4,800（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）