

株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

ＧＸ/ＧＦ-M専用オプション

A&D GXM-04：コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力

メーカー販売価格（税抜）：￥25,000

販売価格 (税抜)：￥21,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力は、計量値と予め設定された第２上限値・上限値・下限値・第２下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。 別売のフットスイッチ(ＡＸ-ＳＷ１３７-ＰＲＩＮＴ・ＡＸ-ＳＷ１３７-ＲＥ-ＺＥＲＯ)などの外部スイッチが使用可能です。
●計量値と上下限値との比較結果を接点出力
●比較結果によるブザーの鳴動を選択可能 ●「ＲＥ-ＺＥＲＯ」と「ＰＲＩＮＴ」の操作可能な外部接点入力端子付
●別売のフットスイッチが使用可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500287
製品名	コンパレータ出力・接点入力
型名	ＧＸＭ-０４
最大接点電圧	ＤＣ５０Ｖ
最大接点電流	ＤＣ１００ｍA
最大接点抵抗	２０Ω
出力コネクタ適合プラグ	８ピンミニＤＩＮコネクタ(メス)：付属品 Ｅ８-２００Ｊ-１００(サンキューテクノス㈱)または相当品
入力コネクタ適合プラグ	Φ３.５ｍｍ３極ミニステレオジャック ＭＰ-０１３ＬＣ(マル信無線電機㈱)または相当品
ブザーの鳴動	比較結果から選択
ブザーの音量	約６５dB ※本体正面１ｍからの測定時
付属品	・８ピンミニＤＩＮコネクタ(メス) ・ケーブル付きコネクタ：ＡＸ-ＫＯ５６９２ ・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 30614 0

※１.ＧＸＭ-０６やＧＸＭ-２７などと同時に装着できません。標準装備のＲＳ-２３２Ｃ＋ＵＳＢインタフェースと交換して装着します。
※２.ＵＳＢを同時に使用できません。標準装備のＲＳ-２３２Ｃ＋ＵＳＢインタフェースと交換して装着します。
※３.ＧＸＭ-０４装着時は非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 | ＲＳ出力 | 内蔵ブザー | リミット出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）