



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、ユニブロックの概要図です。

株式会社島津製作所

クラス最高の応答性能

上皿電子天びん UP2202X 校正分銅内蔵型

ひょう量：2,200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥221,000

販売価格（税抜）：¥183,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びん「UPシリーズ」は、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/UXシリーズ」の約1/9に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。製薬・化学メーカーや製造ライン、物流倉庫のピッキング工程では、数百g～数kgの計量作業が主流です。計量頻度が高いため、応答性と耐衝撃性・堅牢性が特に求められます。多機能で高性能な「UPシリーズ」は、様々な現場の業務効率の改善に貢献していきます。

クラス最速の応答性能

優れた耐衝撃性

薬品に強いアルミダイカスト製ボディ

比重測定・コンパレータ出力など充実の機能

PC接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300193
製品名	上皿天びん
型名	U P 2 2 0 2 X
ひょう量	2 2 0 0 g
最小表示	0.0 1 g
繰返し性(標準偏差)	0.0 1 g
直線性	± 0.0 2 g
表示器	バックライト付き液晶表示
インターフェイス	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ D A T A - I / O ・ A U X ・ K E Y コネクタ
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2 0 0 0 m まで
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 3 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと
設置環境	屋内使用に限る
皿の大きさ	約 1 7 0 × 1 8 0 mm
本体の寸法	約 1 9 0 W × 3 1 7 D × 8 1 H mm
本体質量	約 4.6 kg
付属品	A C アダプタ ・ 表示部保護カバー 取扱説明書 ・ 簡易操作シート
メーカー品番	S321-74600-13

1. 応答時間は、代表値です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	完全自動校正
タイマ C A L	カラット	もんめ		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

低価格プリンタ E P - 1 0 0 : S321-73900-11	¥ 66,281 (税 抜)
多機能プリンタ E P - 1 1 0 : 有機ELディスプレイ表示付・S321-73900-12	¥ 83,956 (税 抜)
イオナイザ S T A B L O - A P : S321-73700-01	¥ 81,305 (税 抜)
島津製作所 RS-232Cケーブル (1.8m) UP-X/UP-Y/UW/UX/AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/S321-60754-01	¥ 18,300 (税 抜)
島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX/S321-62	¥ 22,100 (税 抜)
島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX/S321-53382-01	¥ 37,825 (税 抜)
風防セット : S 3 2 1 - 6 2 7 9 7 - 5 1 ・小皿最小表示 0 . 0 0 1 gモデルに標準付属	¥ 5,720 (税 抜)
大皿用風防 : S 3 2 1 - 7 4 6 4 1 - 0 1 ・大皿最小表示 0 . 0 1 gモデルに標準付属	¥ 23,600 (税 抜)
島津製作所 ガラス風防 WBC-102 UP-X/UP-Y/UW/UX/S321-62795	¥ 49,313 (税 抜)
島津製作所 大型風防 WBC-502 UP-X/UP-Y/UW/UX 全機種共用 /S321-53537	¥ 34,643 (税 抜)
U P 用全面保護カバー 3 枚セット : S 3 2 1 - 6 1 2 2 8 - 0 2 ・大皿用	¥ 6,710 (税 抜)
U P / U W / U X 用全面保護カバー 5 枚セット : S321-61228(D9) ・大皿用	¥ 5,450 (税 抜)
U P / U W / U X 用全面保護カバー 5 枚セット : S321-61229(D9) ・小皿用	¥ 5,450 (税 抜)
U P / U W / U X 用表示部保護カバー 5 枚セット : S321-62395-10(D9)	¥ 3,040 (税 抜)
島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX TARE操作用 S32	¥ 19,300 (税 抜)
島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX PRINT操作用 S321-60110-11	¥ 19,300 (税 抜)
U P 用小動物用皿セット : S321-62150-51	¥ 36,300 (税 抜)
U P / U W / U X 用小動物用皿セット : S321-62150	¥ 36,300 (税 抜)
比重測定キット S M K - 1 0 1 A : 大皿用	¥ 68,500 (税 抜)
比重測定キット S M K - 1 0 2 : 小皿用	¥ 68,500 (税 抜)
別置表示器 R D B - 2 0 1 : 操作キー付	見積もり依頼をしてください
別置表示器 R D B - 2 0 2 : 操作キーなし	見積もり依頼をしてください
別置表示器専用角度調節・壁掛セット	¥ 7,700 (税 抜)
別置表示器専用スタンド : 高さ 1 m	¥ 63,800 (税 抜)
リレー出力インターフェイス I F B - R Y 1	¥ 74,500 (税 抜)
I F B - R Y 1 接続ケーブル : S321-62420	¥ 12,300 (税 抜)
コンパレータブザー : S321-61195-01	¥ 23,800 (税 抜)
A C アダプタ : S 3 2 1 - 7 3 9 2 5 ・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

