

SATO



人への接触と液体を避ける。  
SK 佐藤計量器製作所  
画像は、商品イメージです。

SATO



人への接触と液体を避ける。  
SK 佐藤計量器製作所  
画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

設定不要の単機能操作

## 防水型デジタル温度計 SK-270WP-K K：標準センサS270WP-01付

メーカー販売価格（税抜）：¥20,800

**販売価格（税抜）：¥19,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Kは、防水性に優れた防水型デジタル温度計です。電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。標準センサS270WP-01が付属しています。また、指示計ケースは、壁掛け用フック穴のないシンプルな形状です。

防水構造：IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 40228078-40   |
| 製品名        | 防水型デジタル温度計  |
| 型式         | S K-2 7 0 W P-K   |
| メーカー製品番号   | 8 0 7 8-4 0   |
| 表示範囲 1     | － 5 0.0 ～ 3 0 0.0 °C  |
| 表示精度 1     | 測定環境が 0 ～ 4 0 の場合<br>± ( 0.1 + 1 digit ) °C : - 4 0.0 ～ 2 0 0.0<br>± 0.5 : 上記以外<br>測定環境が - 1 0 ～ 0.1 ・ 4 0.1 ～ 6 0 の場合<br>± ( 0.2 + 1 digit ) : - 4 0.0 ～ 2 0 0.0<br>± 1.0 : 上記以外 |
| 分解能        | 0.1   |
| 表示サンプリング 2 | 約 0.5 ～ 1 秒   |
| 表示機能       | シリアルナンバー表示・校正年月表示・H O L D<br>オートパワーオフ・ローバッテリーマーク  |
| 保護等級       | J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 7 に準拠<br>センサ接続時   |
| 使用環境条件     | 温度：－ 1 0 ～ 6 0<br>湿度：8 0 %rh以下・結露なきこと   |
| 保存環境条件     | 1 0 ～ 6 0 ・結露なきこと   |
| 電源         | 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本   |
| 電池寿命       | 通常測定時：約 1 0 0 0 時間  |
| オートパワーオフ   | 6 0 分/機能解除：どちらか選択   |
| 材質         | 本体：P C (ポリカーボネート)樹脂<br>表示部・キースイッチ部材質：P E T 樹脂   |
| 本体寸法       | 約 W 7 0 × H 1 7 1 × D 4 0 mm<br>突起部含まず。   |
| 本体質量       | 約 1 5 5 g : 電池含む  |
| 付属品        | 標準センサ S 2 7 0 W P-0 1 × 1 本<br>取扱説明書・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3<br>ビニールカバー・ネックストラップ  |
| J A Nコード   | 49 74425 80137 4  |

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.温度変化の激しいときは、サンプリング約 0.5 秒。緩やかなときは、サンプリング約 1 秒と自動で変更します。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 4.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |              |           |                 |      |
|----------|--------------|-----------|-----------------|------|
| 温度測定     | ホールド         | セパレート型センサ | 防水 (I P 6 5 以上) | 校正可能 |
| オートパワーオフ | H A C C P 機能 | 機器個別番号表示  | 校正年月表示          | 壁掛け  |
| ネックストラップ |              |           |                 |      |



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                  |
|--|------------------|
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 1：標準センサ     | ¥ 9,790 ( 税 抜 )  |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 2：中心温度測定センサ | ¥ 11,090 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 3：揚げ油測定センサ  | ¥ 13,360 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 4：中心温度測定センサ | ¥ 12,470 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 5：中心温度測定センサ | ¥ 13,360 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 6：低温域高精度センサ | ¥ 11,570 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-2 1：スリーブセンサ   | ¥ 16,070 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-3 1：投げ込みセンサ   | ¥ 25,470 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-4 1：鉄板表面測定センサ | ¥ 17,880 ( 税 抜 ) |
| S K-2 7 0 W P用指示計ビニールカバー                         | ¥ 780 ( 税 抜 )    |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

