

SATO



上記写真と実物を参照。  
SK 株式会社佐藤計量器製作所  
画像は、商品イメージです。

SATO



上記写真と実物を参照。  
SK 株式会社佐藤計量器製作所  
画像は、商品背面のイメージです。

保護ラバー：  
落下による破損を  
軽減します。

ストラップ取付部

(株)佐藤計量器製作所

設定不要の単機能操作

## 防水型デジタル温度計 SK-270WP-K K：指示計のみ

メーカー販売価格(税抜)：¥10,900

**販売価格(税抜)：¥10,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Kは、防水性に優れた防水型デジタル温度計です。電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。各オプションセンサは、SK-270WP指示計と完全互換です。

また、指示計ケースは、壁掛け用フック穴のないシンプルな形状です。

防水構造：IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 40228078-42   |
| 製品名        | 防水型デジタル温度計  |
| 型式         | S K-2 7 0 W P-K   |
| メーカー製品番号   | 8 0 7 8-4 2   |
| 表示範囲 1     | - 5 0.0 ~ 3 0 0.0 °C  |
| 表示精度 1     | 測定環境が 0 ~ 4 0 の場合<br>±(0.1+1 digit) °C : - 4 0.0 ~ 2 0 0.0<br>± 0.5 : 上記以外<br>測定環境が - 1 0 ~ 0.1 ・ 4 0.1 ~ 6 0 の場合<br>±(0.2+1 digit) : - 4 0.0 ~ 2 0 0.0<br>± 1.0 : 上記以外 |
| 分解能        | 0.1   |
| 表示サンプリング 2 | 約 0.5 ~ 1 秒   |
| 表示機能       | シリアルナンバー表示・校正年月表示・H O L D<br>オートパワーオフ・ローバッテリーマーク  |
| 保護等級       | J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 7 に準拠<br>センサ接続時   |
| 使用環境条件     | 温度 : - 1 0 ~ 6 0<br>湿度 : 8 0 %rh 以下・結露なきこと  |
| 保存環境条件     | 1 0 ~ 6 0 ・結露なきこと   |
| 電源         | 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本   |
| 電池寿命       | 通常測定時 : 約 1 0 0 0 時間  |
| オートパワーオフ   | 6 0 分/機能解除 : どちらか選択   |
| 材質         | 本体 : P C (ポリカーボネート)樹脂<br>表示部・キースイッチ部材質 : P E T 樹脂   |
| 本体寸法       | 約 W 7 0 × H 1 7 1 × D 4 0 mm<br>突起部含まず。   |
| 本体質量       | 約 1 5 5 g : 電池含む  |
| 付属品        | 取扱説明書・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3<br>ビニールカバー・ネックストラップ   |
| J A N コード  | 49 74425 80138 1  |

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 温度変化の激しいときは、サンプリング約 0.5 秒。緩やかなときは、サンプリング約 1 秒と自動で変更します。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
4. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |              |           |                |      |
|----------|--------------|-----------|----------------|------|
| 温度測定     | ホールド         | セパレート型センサ | 防水(I P 6 5 以上) | 校正可能 |
| オートパワーオフ | H A C C P 機能 | 機器個別番号表示  | 校正年月表示         | 壁掛け  |
| ネックストラップ |              |           |                |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-01：標準センサ     | ¥9,790 (税抜)  |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-02：中心温度測定センサ | ¥11,090 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-03：揚げ油測定センサ  | ¥13,360 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-04：中心温度測定センサ | ¥12,470 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-05：中心温度測定センサ | ¥13,360 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-06：低温域高精度センサ | ¥11,570 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-21：スリーブセンサ   | ¥16,070 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-31：投げ込みセンサ   | ¥25,470 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-41：鉄板表面測定センサ | ¥17,880 (税抜) |
| SK-270WP用指示計ビニールカバー                   | ¥780 (税抜)    |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

