SK SATO



人と地球と未来を測る。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

ＳＫ-Ｌ７５１用センサ ＳＫ-Ｌ７５１-３１：投込センサ

測定範囲：－４０.０～８０.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥16,000

販売価格 (税抜)：￥14,740

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**２ch温度ロガー 記憶計? ＳＫ-Ｌ７５１用で、投込タイプのオプションセンサです。
本センサは、指示計接続時の防水性能が、ＩＰＸ７準拠です。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やＪＣＳＳ校正が可能です。 ●防水性能：ＩＰＸ７準拠 ●センサコード長：約５ｍ
●主に、水中測定用**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-31
製品名	ＳＫ-Ｌ７５１用投込センサ
型式	ＳＫ-Ｌ７５１-３１
メーカー製品番号	８８１０-３１
測定範囲	－４０.０～８０.０℃
測定精度	－４０.０～１０.０℃：±１.５℃ －９.９～８０.０℃：±０.６℃
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	円筒
防塵・防水性	指示計接続時：ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ７準拠 ※１
材質	感温部：ＳＵＳ３０３ コード：ＰＶＣ樹脂 コネクタ部：ＰＶＣ樹脂
寸法	感温部：約Φ１７×Ｌ９０mm コード：約５m コネクタ部：約Φ１２×Ｌ４０mm
質量	約１７５g
付属品	試験成績書１枚・取扱説明書１部
ＪＡＮコード	49 74425 80153 4

※１.指示計ＳＫ-Ｌ７５１は、ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰ６５準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水　温度　ＪＣＳＳ　校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）