



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K - L 7 5 1 用センサ S K - L 7 5 1 - 3 2 :
投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品

測定範囲： - 4 0 . 0 ~ 1 0 5 . 0

メーカー販売価格（税抜）： ¥26,000

販売価格（税抜）： ¥24,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch 温度口ガード 記憶計? S K -

L 7 5 1 用で、投込タイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正や JCSS 校正が可能です。

防水性能：IPX7 準拠

センサコード長：約 5 m

主に、水中測定用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

（株）佐藤計量器製作所
はかり商店

画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-32
製品名	S K - L 7 5 1 用投込センサ : シリコンケーブル仕様 受注生産品
型式	S K - L 7 5 1 - 3 2
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 3 2
測定範囲	- 4 0 . 0 ~ 1 0 5 . 0
測定精度	- 4 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0 : ± 1 . 5 - 9 . 9 ~ 8 0 . 0 : ± 0 . 6 8 0 . 1 ~ 1 0 5 . 0 : ± 0 . 8
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	円筒
防塵・防水性	指示計接続時 : J I S C 0 9 2 0 • I P X 7 準拠 1
材質	感温部 : S U S 3 0 3 コード : シリコン樹脂 コネクタ部 : P V C 樹脂
寸法	感温部 : 約 1 7 × L 9 0 mm コード : 約 5 m コネクタ部 : 約 1 2 × L 4 0 mm
質量	約 2 4 0 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80154 1

1. 指示計 S K - L 7 5 1 は、 J I S C 0 9 2 0 • I P 6 5 準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)