

画像は、商品イメージです。



▲センサフィルタ貼付イメージ▲

画像は、センサフィルタを貼り付けたイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

ＳＫ-Ｌ７５４用センサ ＳＫ-Ｌ７５４-２：分離センサ

【測定範囲】
温度：－２０.０～８０.０℃
湿度：５.０～９５.０%rh

メーカー販売価格（税抜）：￥9,600

販売価格 (税抜)：￥9,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計? ＳＫ-Ｌ７５４用で、指示計と分離タイプのオプションセンサです。本センサは、防水構造では有りません。絶対に濡らさないで下さい。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やＪＣＳＳ校正が可能です。 ●主に、一般環境用 ●防水性能：非防水 ※センサコード長は、１０ｍまで延長が可能です。お問い合わせ下さい。(都度見積)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228880-02
製品名	ＳＫ-Ｌ７５４用温湿度センサ：分離タイプ
型式	ＳＫ-Ｌ７５４-２
メーカー製品番号	８８８０-０２
測定範囲	温度：－２０.０～８０.０℃ 湿度：５～９５%rh
測定精度	温度：－２０.０～８０.０℃：±０.５℃ 湿度：商品説明をご参照下さい。
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量式
センサ形状	指示計と分離タイプ
防塵・防水性	なし
材質	センサ部：ＰＣ樹脂 コード：ＰＶＣ樹脂 コネクタ部握手部：ＰＶＣ樹脂
寸法	センサ部：約Φ１１×Ｈ６０mm コード：約１.６m コネクタ部：約Φ９×Ｌ３０mm
質量	約３５g
保管環境	温度：－１０.０～６０.０℃ 湿度：８５%rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書１枚・取扱説明書１部 センサフィルタ１枚
ＪＡＮコード	49 74425 80156 5

※１.測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにセンサフィルタをご使用ください。
※２.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
※３.センサコードは、１０mまで延長可能です。お問い合わせください。(都度見積)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度　ＪＣＳＳ　校正対応　湿度

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサフィルタ ４枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-1/2/ＳＫ-Ｌ７５４-1/2	￥1,600（税抜）
センサフィルタ ２０枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-1/2/ＳＫ-Ｌ７５４-1/2用	￥7,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）