


画像は、商品イメージです。




シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。





シンワ測定株式会社

画像は、機能のイメージです。




シンワ測定株式会社

画像は、表示部のイメージです。



| | | |
|---|---|---|
| 各部サイズ | a | 167mm |
| | b | 60mm |
| | c | 12mm |
| | d | 30mm |
| | e | 53mm |
| | f | 13mm |
| | g | 3.6mm |

シンワ測定株式会社

画像は、寸法の概要です。

## シンワ測定㈱

## 精密作業に最適

# １９９９４：デジタルノギス ミニ２・１００mm：ホールド機能付

**メーカー販売価格（税抜）：￥10,410**

**販売価格 ( 税抜 )：￥5,550**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**最小読取値が０.０１mmで精密な作業に最適です。**
**比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。**
**●文字高９mmの大型液晶表示 ●オートパワーオフ機能付**
**●ゼロセット機能付 ●ホールド機能付 ●防滴構造のデジタルユニット部**
**●保管や持ち運びに便利なケース付 【用　途】**
**●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定 ●比較測定・間接測定**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 601519994 |
| 製品コード | １９９９４ |
| 製品名 | デジタルノギス ミニ２・１００mm |
| 測定範囲 | ０.０１～１００mm |
| 最小読取値 | ０.０１mm |
| 器差 | ±０.０３mm |
| 本体サイズ | １６７×６０×１５mm |
| 製品質量 | ９０g |
| 材質 | 本体：ステンレス<br>デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂 |
| デップスバー | 有り |
| 微動送り機能 | 無し |
| プリセット機能 | 無し |
| 包装形態 | スリーブパック |
| ＪＡＮコード | 49 60910 19994 1 |
| ＪＣＳＳ校正 | 対象製品 |
| 使用温度 | ０～４０℃ |
| 保管温度 | －１０～６０℃ |
| 保管湿度 | ８０%以下 |
| 電源 | 酸化銀電池 ＳＲ４４×１個 |

**※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | ＪＣＳＳ校正可能 |
| ホールド | ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定 |
| オートパワーオフ | ケース付 | | | |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）