


人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

【右側面】



人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所
画像は、商品右側面のイメージです。

【背面】



人と地球と未来を測る。 株式会社佐藤計量器製作所
画像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

換気タイミングをお知らせ

快適ナビ ＣＯ２モニター ＳＫ-５０ＣＴＨ

メーカー販売価格（税抜）：￥31,800

販売価格 (税抜)：￥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

快適ナビＣＯ２モニター「ＳＫ-５０ＣＴＨ」は、室内の換気の目安となるＣＯ２(二酸化炭素)濃度を測定するものです。ＣＯ２濃度お知らせ機能により、換気の目安に役立ちます。 学校・各種施設・飲食店・オフィス・会議室・ビニールハウスなどでお役立てください。 換気の悪い密閉空間では、感染症のクラスター発生リスクが高くなると言われています。ＣＯ２濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
●換気タイミングをＬＥＤでお知らせ ●見やすい表示
●構成機能付きＣＯ２センサ ●非分散型赤外線式ガスセンサを採用
●温度・湿度を測定 ●卓上、壁掛けのどちらでも設置可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221737-00
製品名	快適ナビ® CO2モニター
製品番号	１７３７-００
モデル名	ＳＫ-５０ＣＴＨ
測定範囲	ＣＯ２濃度：２００～5,０００ppm 温度：０.０～５０.０℃ 湿度：１０.０～９５.０%rh
ＣＯ２濃度測定精度	±５%rdgまたは±５０ppmの大きい方：２００～３０００ppm ±７rdg：それ以外
温度測定精度	±０.６℃：２０～４０℃ ±１.０℃：それ以外
湿度測定精度	±５.０%rh：４０.０～７０.０%rh at ２０～３０℃ ±７.０%rh：それ以外
最小表示桁	ＣＯ２濃度：１ppm 温度：０.１℃ 湿度：０.１%rh
サンプリング	ＣＯ２濃度：約５秒 温度・湿度：約２秒
ブザー音量	約６４dB：距離１０cmにて
使用環境条件	温度：－１０～５０℃ 湿度：９５%rh以下 ※結露なきこと
電源	ＤＣ５V・５００mA：ＵＳＢ・TypeＣ
材質	ケース：ＡＢＳ樹脂 パネル：アクリル樹脂
本体寸法	約W２２６×H１５２×D４５㎜
本体質量	約４５０g
付属品	取扱説明書・ＵＳＢケーブル・ＡＣアダプタ
ＪＡＮコード	49 74425 40127 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | アラーム | 一体型センサ | ＣＯ２濃度測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）