画像は、商品イメージです。

専用アプリ画面

画像は、専用アプリの表示イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

無線通信機能搭載のデータロガー

防水型無線温度ロガー ＳＫ-３２０ＢＴ-Ｃ：分離センサタイプ

測定範囲：－５０.０～１５０.０℃ ※商品説明をご参照ください。
分解能：０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥12,000

販売価格 (税抜)：￥9,990

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本器は、ＩＰＸ５の防水性能を備えたデータロガーです。
Ｂluetooth機能が付いたスマートフォンやタブレットなどの携帯端末と無線で通信をおこない、本体の各種設定・測定値の表示・ロガー機能による記録データを取得します。
１台の携帯端末に対し、最大で８台のＳＫ-３２０ＢＴ-Ｃと同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、収集できます。
注意：本器は電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。

●高い防水性は、ＩＰＸ５
●最大8,960データの記録が可能なロガー機能
●スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認
●携帯端末１台で、最大８台の本体を同時に接続
●広い温度測定範囲
●警報機能は、上下限設定値を越えた時に専用アプリにお知らせ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228440-20
製品名	防水型無線温度ロガー
製品番号	８４４０-２０
形式	ＳＫ-３２０ＢＴ-Ｃ
測定範囲	－５０.０～１５０.０℃※１
測定精度	±１.０℃：０.０～４０.０℃ ±１.５℃：－１５.０～－０.１℃・４０.１～６５.０℃ ±２.０℃：－３０.０～－１５.１℃・６５.１～１５０.０℃ ±３.０℃：－５０.０～－３０.１℃
分解能	０.１℃
サンプリング	約６０秒(通信は１.２秒毎)
データ記録数	本体：８９６０データ
無線規格	Ｂluetooth５.１
無線認証番号	０１８-１４００７７
無線周波数	２.４GHz帯：２４０２～２４８０MHz
通信距離	約３０m ※遮蔽物のない見通しの良い直線の場合
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ５に準拠
使用環境条件	－１５～６５℃：結露なきこと
電源	単３形電池３本
電池寿命	約１年 ※記憶間隔６０分・ＬＥＤ明るさ設定３・常温測定・アルカリ電池使用時
材質	ケース：ＡＢＳ樹脂 ラバー(ケース上部)：ＴＰＥ樹脂 コード：シリコン・感温部：ＳＵＳ３０４
寸法	本体　：約Φ６８×H９８mm 感温部：約Φ４×１００mm・先トガリ コード：約Φ３mm×2m
本体質量	約１９４g：電池含む
付属品	取扱説明書１部・単３形アルカリ電池３本 スタンド１個・ハンドストラップ１本
ＪＡＮコード	49 74425 80070 4

※１.商品説明をご参照ください。
※２.本器は電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。
※３.本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
※４.製品に携帯端末は含まれていません。
※５.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- データメモリ
- 通信機能
- アラーム
- 最高 / 最低
- 一体型センサ
- 防水(ＩＰ６５以上)
- 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）