

画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、円形レーザーマーカーのイメージです。



距離：測定径＝
130cm：φ10cm

株式会社カスタム
画像は、距離計数のイメージです。

㈱カスタム

円形レーザーマーカー機能付

多機能放射温度計 ＩＲ-３１０Ｈ

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：￥21,800

販売価格 (税抜)：￥21,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計ＩＲ-３１０Ｈは、さらにねらいをつけやすくなった円形レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。 非接触測定は、－５０～５５０℃の表面温度が測定可能。また、Ｋタイプ熱電対温度計による温度測定も可能で、他に、環境温度・環境湿度測定および露点温度・湿球温度の表示ができる多機能タイプです。 ●測定レバーを引くだけの簡単操作 ●円形レーザマーカー機能付 ●放射率の設定が可能 ●ＵＶライト機能搭載 ●測定値を固定表示するHOLD機能付 ●バックライト付大型カラー液晶表示 ●オートパワーオフ機能搭載 ●ＰＳＣマーク認定品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410060
製品名	放射温度計＋Ｋ熱電対
型式	ＩＲ-３１０Ｈ
放射温度測定	測定範囲：－５０℃～５５０℃ 分解能：０.１℃
放射温度計測定精度	±１.５%rdgまたは±２℃の大きい方：０℃～５５０℃ ±３℃：－５０℃～０℃
Ｋ熱電対温度測定	測定範囲：－５０℃～８５０℃ 分解能：０.１℃ 測定精度：±１.５%rdgまたは±１.５℃の大きい方 ※１
環境温度測定	測定範囲：０℃～５０℃ 分解能：０.１℃ 測定精度：±１℃・０～４０℃ ±２℃・上記以外
環境湿度測定	測定範囲：１０～９５%RH 分解能：１%RH 測定精度：±３.０%RH・３５～７５%RH ±５.０%RH・上記以外
露点温度	測定範囲：－２０～６０℃ 分解能：０.１℃ 測定精度：±１.５℃・２５℃・４０～８０%RH
湿球温度	測定範囲：－２０～６０℃ 分解能：０.１℃ 測定精度：±１.５℃・２５℃・４０～８０%RH
放射温度計 サンプリング	約２回/秒
放射温度計 放射率補正	０.１０～１.００：０.０１単位で設定
放射温度計 測定エリア	１３：１ 例)１００cmの距離に対しΦ７.６cmの対象物
放射温度計 測定波長	８～１４μm
放射温度計 レーザー	出力：ＭＡＸ＝１mW・６３０～６７０nm クラス２ ※２
使用温湿度	温度：０～５０℃ 湿度：１０～９５%RH・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：－２０～６０℃ 湿度：８０%RH以下・但し、結露のないこと・電池含まず
外形寸法	約Ｗ４６×Ｈ１６０×Ｄ１０５mm
本体質量	約２３５g・電池含む
電源	９V角形乾電池×１個
電池寿命	約８時間(アルカリ乾電池使用のとき) ※３
オートパワーオフ	約５０秒
校正	可

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

付属品	取扱説明書(保証書付)・９V角形乾電池 ※４ Kタイプ熱電対センサ ※５
ＪＡＮコード	49 83621 20018 8

※１.上記測定精度には熱電対センサーの精度は含まれません。
※２.ＪＩＳ Ｃ６８０２(２０１４)
※３.使用頻度・使用状況により電池の寿命は短くなります。
※４.付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。
※５.付属の熱電対センサの測定範囲：－５０～２００℃

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	ホールド	露点	セパレート型センサ
一体型センサ	非接触測定	放射率可変	校正可能	オートパワーオフ
円形レーザーマーカー	湿球温度	ＵＶライト		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサーＬＫ-２００ＡＲ：空調用伸縮タイプ	￥13,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-２００ＴＦＨ：耐薬品用	￥25,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-３００：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ａ：空調用高速タイプ	￥10,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ｓ：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-３１０：液体温度・中心温度・狭小タイプ	￥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ｗ：液体温度	￥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-２５０：表面温度	￥18,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-５００：表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-５００Ｌ：先端Ｌ型・表面温度	￥22,500（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-５００Ｓ：小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-７００：液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-８００：液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-８００Ｗ：液体温度	￥16,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-８００Ｅ：空調用高速タイプ	￥11,600（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-９００：高温	￥17,900（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-１０００：高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＬＫ-１２００ｉ：高温	見積もり依頼をしてください
５m延長ケーブル ＬＫ-５０００Ｍ：ＬＫシリーズ専用	￥7,100（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）