

SATO

SATO



先端部拡大

人の眼睛と実物を写し、
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

人の眼睛と実物を写し、
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、センサ先端部のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

pH計用センサ

微量用センサ 640S-6 : SK-620PH
/SK-640PH/SK-650PH用

pH測定範囲：2.00～13.00pH
当製品は、注文製作品です。

メーカー販売価格（税抜）：¥57,700

販売価格（税抜）：¥49,160

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンディ型 pH 計 SK-620PH ・ SK-640PH、卓上型 pH 計 SK-650PH 用のセンサです。
水滴程度の微量試料での測定が可能です。

内部液 KCL は、補充可能です。
トレーサビリティ校正：対応
JCSS 校正：非対応
当製品は注文製作品です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30226425-40
製品名	微量用センサ
型式	6 4 0 S - 6
メーカー製品番号	6 4 2 5 - 4 0
測定範囲	p H : 2 . 0 0 ~ 1 3 . 0 0 p H 使用温度範囲 : 1 0 . 0 ~ 5 0 . 0 ° C
測定精度	± 0 . 0 3 p H 温度補償用センサは、内蔵されていません。
センサタイプ	p H : ガラス電極
材質	電極支持管 : ガラス(鉛フリー) コード : P V C
内部液(K C I)	補充可能
液落部	スリーブタイプ
寸法	センサ部 : 約 3 × L 5 0 m m センサ全長 : 約 1 4 8 m m コード : 約 1 m
質量	約 5 9 g
使用温度範囲	1 0 . 0 ~ 5 0 . 0 ° C
付属品	電極キャップ × 1 個 補充内部液 3 5 m l × 1 本 ・ 取扱説明書 × 1 冊
J A Nコード	49 74425 60004 5

- 1.当製品は注文製作品です。
- 2.指示計精度等は、指示計付属の取扱説明書をご参照下さい。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

