



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com



写真は、シリーズ代表画像です。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 新光電子(株)

本当に必要なモノと使いやすさを小さいボディにギュッと詰込んで

### 新光電子(VIBRA)高精度天秤

ALE3202 | ひょう量：3,200g 最小表示：0.01g

ひょう量：3,200g  
最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥84,000

**販売価格（税抜）：¥63,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

V alue ~本当に必要なモノと~  
S imple ~使いやすさを~  
C ompact ~小さいボディにギュッと詰込んで~

新開発の音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！  
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計  
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載  
スパン調整は、外部分銅を使用  
3電源方式  
豊富な出力オプション

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700012
製品名	高精度電子天びん
型式	A L E 3 2 0 2
ひょう量	3,200g
最小表示	0.01g(10mg)
直線性	±0.03g(30mg)
再現性	0.01g(10mg)
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
計量皿寸法	180×160mm
外形寸法	W192×D265×H86mm
本体重量	約2.7kg
梱包外形寸法	W320×D410×H230mm
梱包重量	約3.9kg
表示方式	バックライト付液晶表示・7セグメント・最大8桁 文字高：16.5mm
使用温湿度範囲	性能保証温度：5～35 湿度：85%rh以下・ただし結露なきこと
使用環境	室内使用のみ
電源	・専用ACアダプタ：UM128 入力：AC100～240V・出力：6V/1A ・単3乾電池×4本：別売 ・USBバスパワー 2
標高	海拔2,000m以下
汚染度	レベル2
出力コネクタ	RS-232C準拠・標準：Dsub-9P USB：Type-B
付属品	ACアダプタ：UM128 取扱説明書・保証書
JANコード	4589506239481


1. 直線性は、代表値です。

2. USBバスパワーは、専用ドライバーのインストールが必要です。

3.Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。





商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)