

画像は、商品イメージです。



画像は、専用ハードケースへの収納イメージです。

## ㈱佐藤計量器製作所

## 簡単測定

# 米麦水分測定器 ＳＫ-１０４０ＡII

【測定範囲】
●玄米：９.１～４０.０％　●もみ：８.７～４０.０％
●大麦：８.０～３４.３％　●小麦：８.６～３５.０％

メーカー販売価格（税抜）：￥32,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥25,769**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器ＳＫ-１０４０ＡIIは、高精度と優れた操作性を追及した大型ＬＣＤデジタル表示の水分測定器です。 本器は長年にわたって培われたデータをもとに、一台一台綿密に調整、出荷されています。 水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために「米麦水分測定器ＳＫ-１０４０ＡII」をご活用ください。　●見やすい大きな液晶パネル採用
●ボタンの数を少なくして使いやすく
●平均値がボタン一つで簡単に読み取り
●ワンタッチで小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算
●トレーサビリティ校正：非対応 ●ＪＣＳＳ校正：非対応

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 70221733-00 |
| 製品名 | 米麦水分測定器 |
| 型式 | ＳＫ-１０４０ＡII |
| メーカー製品番号 | １７３３-００ |
| 測定範囲 ※１ | 玄米：９.１～４０.０%<br>もみ：８.７～４０.０%<br>大麦：８.０～３４.３%<br>小麦：８.６～３５.０% |
| 測定精度 | ±０.５%：１０～２０% |
| 表示分解能 | ０.１%：ただし、３０%以上は、１%きざみ |
| 表示方式 | 大型ＬＣＤデジタル表示 |
| 温度補正 | 自動補正式 |
| 換算方法 | マイコンによる直読式 |
| 本体寸法 | W１７５×H７２×D１００mm |
| 質量 | 約４８０g：電池含む |
| 使用温度範囲 | 本体部：５～４０°C・結露なきこと |
| 電源 | 単３形電池×４本 |
| オートパワーオフ | 無操作で約５分後 |
| 付属品 | 試料受皿×２個・スプーン・ピンセット・ブラシ・<br>ローラーもみすり器・ハードケース・<br>単３形電池×４本 ※２・取扱説明書(品質保証書付) |
| ＪＡＮコード | 4974425100071 |

**※１.８０.１以上は、「H」表示で、２３.０未満は、「L」表示となります。**
**※２.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

水分 | オートパワーオフ | 卓上 | 平均値

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）